A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Tekniske spesifikasjoner

HC 268i VC



Valsetog Serie HC
Valsetog med VC-knusertrommel

H260

HØYDEPUNKTER

> 3-punkts pendelledd for godt grep og god terrengframkommelighet
> 2-i-1: Brytekraft og komprimering i ett
> Stor brytekraft takket være høy punktlast
> Bredt anvendelsesspekter (f.eks. gate-, deponi-, dagbrudd osv.)
> Nytt verktøyholdersystem for enkelt skifte

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HC 268i VC (H260)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	25690
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	26470
Aksellast, foran/bak	kg	17420/8270
Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak	kg	18400/8070
Statisk linjelast, foran	kg/cm	82,64
Fransk klassifisering, verdi/klasse		-
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	4135
Mål maskin		
Totallengde	mm	6955
Totalhøyde	mm	3061
Høyde lasting, min.	mm	3061
Akselavstand	mm	3615
Totalbredde	mm	2496
Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
Bakkeklaring, midten	mm	441
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	580/580
Svingradius, indre	mm	4904
Helningsvinkel, foran/bak	°	44,6/28,5
Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1710
Trommelstørrelse, foran	mm	35
Trommeltype, foran		VC
Verktøyholdere, antall		126
Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		EM 23.5-R25 PR
Bredde over dekk, bak	mm	2235
Antall dekk, bak		2
Dieselmotor		
Produsent		CUMMINS
Type		B5.9CS4 210C
Sylindere, antall		6
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		154/209/2200
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		154/206/2200
Utslippstrinn Kina		MEE 4
Eksosetterbehandling		DOC-DPF
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 8,0
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC/manuell
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	56/61
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran	Hz	27
Amplitude, foran	mm	2,05
Sentrifugalkraft, foran	kN	350,0

Styring		
Styrevinkel +/-	°	32
Pendlingsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Leddstyring
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	321
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	107

UTSTYR

Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Førerplattform med innstigning på én side | Vibrasjonsisolert førerplattform | Lengdejustering | 1 kjørespak | ECO-modus | Hydrostatisk styring | 3-punkts svingledd | Batteriskillebryter | Slangebeskyttelse på fronten | VC-knusertrommel | VC-verktøyskiftesystem | Transportringer for VC-knusertrommel | Beskyttelsestak plast, glassfiberforsterket og sammenleggbart

SPESIALUTFØRELSE

Hytte med klimaanlegg, uten varme | HAMM Compaction Meter (HCM) | Reservealarm | Arbeidslys | Roterende lys | Verktøykasse

Mer informasjon på forespørsel / Med forbehold om endringer Bilder kan inneholde ekstrautstyr.© **Hamm AG** 2026 - WX3407859 nb-NO V2