HAMM

Dane techniczne

HC 268i VC



Walce do robót ziemnych Seria HC | **H260**

walec do robót ziemnych z bębnem kruszącym VC

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

> 3-punktowy przegub wahliwy zapewniający dobrą przyczepność i zdolność do pracy w terenie
> 2 w 1: Łamanie i zagęszczanie w jednej operacji
> Duża siła łamiąca dzięki dużemu obciążeniu punktowemu
> Szeroki zakres zastosowań (np. budowa dróg, składowiska odpadów, górnictwo odkrywkowe itp.)
> Nowy system obsad narzędzi w celu zapewnienia łatwej wymiany

DANE TECHNICZNE HC 268i VC (H260)

Masy		
Masa robocza z kabiną	kg	25690
Masa robocza maks.	kg	26470
Nacisk na oś przednią/tylną	kg	17420/8270
Nacisk na oś przednią/tylną przy maks. masie roboczej	kg	18400/8070
Statyczne obciążenie liniowe, przód	kg/cm	82,64
Klasyfikacja francuska, wartość/klasa		-
Nacisk koła na oponę, tył	kg	4135
Wymiary maszyny		
Długość całkowita	mm	6955
Całkowita wysokość	mm	3061
Wysokość załadunkowa, min.	mm	3061
Rozstaw osi	mm	3615
Szerokość całkowita	mm	2496
Maksymalna szerokość robocza	mm	2140
Prześwit, na środku	mm	441
Prześwit między krawężnikiem a pojazdem, z lewej/prawej strony	mm	580/580
Promień skrętu, wewnętrzny	mm	4904
Kąt natarcia, przód/tył	°	44,6/28,5
Wymiary bębnów		
Szerokość bębna, przód	mm	2140
Średnica bębna, przód	mm	1710
Grubość bębna, przód	mm	35
Rodzaj bębna, przód		VC
Uchwyty narzędzi, liczba		126
Wymiary ogumienia		
Rozmiar opon, tył		EM 23.5-R25 PR
Szerokość z oponami, tył	mm	2235
Liczba opon, tył		2
Silnik wysokoprężny		
Producent		CUMMINS
Typ		B5.9CS4 210C
Liczba cylindrów		6
Moc ISO 14396, kW/KM/rpm		154/209/2200
Moc SAE J1349, kW/KM/rpm		154/206/2200
Norma emisji spalin Chiny		MEE 4
Układ oczyszczania spalin		DOC-DPF
Napęd jezdny		
Prędkość z płynną regulacją	km/h	0 - 8,0
Regulacja, bezstopniowa		HAMMTRONIC/ręcznie
Zdolność pokonywania wzniesień z włączoną/wyłączoną wibracją	%	56/61
Wibracja		
Częstotliwość wibracji, przód	Hz	27
Amplituda, przód	mm	2,05
Siła odśrodkowa, przód	kN	350,0

Układ kierowniczy		
Kąt skrętu +/-	°	32
Kąt przegubu wahadłowego +/-	°	10
Układ kierowniczy, rodzaj		Przegubowy układ kierowniczy
Zawartość/pojemność zbiornika		
Zbiornik paliwa, pojemność	L	321
Poziom dźwięku		
Poziom emisji hałasu L(WA), gwarantowany	db(A)	
Poziom emisji hałasu L(WA), pomiar reprezentatywny	db(A)	107

WYPOSAŻENIE

Deska rozdzielcza ze wskaźnikami, kontrolkami i przełącznikami | Kabina operatora z wejściem z jednej strony | Amortyzacja drgań stanowiska operatora | Wzdłużna regulacja fotela | 1 dźwignia jazdy | Tryb ECO | Hydrostatyczny układ kierowniczy | 3-punktowy przegub wahadłowy | Odłącznik akumulatora | Osłona węża z przodu | Bęben kruszący VC | System wymiany narzędzi VC | Pierścienie transportowe do bębna kruszącego VC | Dach ochronny z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, składany

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Kabina z klimatyzacją, bez ogrzewania | HAMM Compaction Meter (HCM) | Akustyczny sygnalizator cofania | Reflektory robocze | Obrotowa lampa ostrzegawcza | Narzędzia pokładowe

WIRTGEN POLSKA SP. Z.O.O. • ul. Ostrowska 344 • 61-312 Poznań • Tel. +48 61 898 2100 • Fax +48 61 898 2154 • www.wirtgen-group.com/polska
HAMM AG • Hammstr. 1 • D-95643 Tirschenreuth • Tel +49 9631 80-0 • Fax +49 9631 80-111 • www.hamm.eu
Dalse dane na życzenie/Możliwość zmian zastrzeżona Ilustracje mogą zawierać cechy wyposażenia specjalnego.© **Hamm AG** 2026 - WX3407859 pl-PL V2