HAMM

Dados técnicos

HC 268i VC



Rolos compactadores Série HC | **H260**

Rolo compactador com cilindro triturador VC

DESTAQUES

> Articulação oscilante de 3 pontos para boa tração e capacidade em terrenos difíceis
> 2 em 1: Trituração e compactação em um ciclo de trabalho
> Alta força de trituração através da carga pontual elevada
> Ampla gama de aplicações (por exemplo, construção de vias, terraplenagem, mineração a céu aberto etc.)
> Novo sistema porta-ferramentas para troca simples

DADOS TÉCNICOS HC 268i VC (H260)

Pesos		
Peso operacional com cabine	kg	25690
Peso operacional máx.	kg	26470
Carga por eixo, dianteira/traseira	kg	17420/8270
Carga do eixo com peso operacional máx., dianteiro/traseiro	kg	18400/8070
Carga linear estática, dianteira	kg/cm	82,64
Classificação franc., valor/classe		-
Carga da roda por pneu, tras.	kg	4135
Dimensões da máquina		
Comprimento total	mm	6955
Altura total	mm	3061
Altura de carga, mínima	mm	3061
Distância entre eixos	mm	3615
Largura total	mm	2496
Largura máxima de trabalho	mm	2140
Altura livre ao solo, central	mm	441
Altura livre ao meio-fio, à esquerda/direita	mm	580/580
Raio de círculo da pista, interno	mm	4904
Ângulo de talude, dianteiro/traseiro	°	44,6/28,5
Dimensões dos cilindros		
Largura do cilindro, diant.	mm	2140
Diâmetro do cilindro, diant.	mm	1710
Espessura do cilindro, diant.	mm	35
Tipo de cilindro, dianteiro		VC
Porta-ferramentas, quantidade		126
Dimensões dos pneus		
Tamanho do pneu, tras.		EM 23.5-R25 PR
Largura sobre pneus, tras.	mm	2235
Quantidade de pneus, tras.		2
Motor diesel		
Fabricante		Cummins
Tipo		B5.9CS4 210C
Cilindro, quantidade		6
Potência ISO 14396, kW/CV/rpm		154/209/2200
Potência SAE J1349, kW/HP/rpm		154/206/2200
Nível de emissões China		MEE 4
Tratamento dos gases de escape		DOC-DPF
Acionamento de marcha		
Velocidade, contínua	km/h	0 - 8,0
Regulagem, contínua		HAMMTRONIC/manual
Capacidade de subida, com/sem vibração	%	56/61
Vibração		
Frequência de vibração,	Hz	27

Vibração		
dianteira		
Amplitude, dianteira	mm	2,05
Força centrífuga, dianteira	kN	350,0
Direção		
Ângulo de direção +/-	°	32
Ângulo pendular +/-	°	10
Direção, tipo		Direção articulada
Capacidade do tanque/volume de enchimento		
Tanque de combustível, capacidade	L	321
Nível de ruído		
Nível de potência sonora L(WA), garantida	db(A)	
Nível de potência sonora L(WA), medição representativa	db(A)	107

EQUIPAMENTO

Painel de instrumentos com exibições, luzes indicadoras e interruptores | Plataforma do operador com acesso por um lado | Plataforma do operador desacoplada por vibração | Ajuste longitudinal do assento | 1 alavancas multifuncionais | Modo ECO | Direção hidrostática | Articulação de 3 pontos | Interruptor isolante da bateria | Proteção da mangueira na dianteira do veículo | Cilindro triturador VC | Sistema de troca de ferramenta VC | Anéis de transporte do cilindro triturador VC | Capota plástico, reforçada com fibra de vidro e dobrável

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

Cabine com ar-condicionado, sem aquecedor | Medidor de compactação HAMM (HCM) | Alarme de backup; | Faróis de trabalho | Luz rotativa | Kit de ferramentas

Outros dados sob solicitação / sujeitos a alterações As figuras podem exibir detalhes de equipamento especial.© **Hamm AG** 2026 - WX3407859 pt-BR V2