HAMM

Date tehnice

HC 268i VC



Cilindre compactoare Seria HC | **H260**

Cilindru compactor cu concasorului VC

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

> Articulație oscilantă în 3 puncte pentru tracțiune bună și capacitate off-road
> 2 în 1: Concasare și compactare într-o singură etapă de lucru.
> Forță de concasare mare și încărcare punctiformă mare
> Spectru larg de utilizare (de exemplu, construcții de drumuri, depozite de deşeuri, exploatări miniere de suprafaţă etc.)
> Sistem nou de suport pentru scule, pentru o înlocuire uşoară

DATE TEHNICE HC 268i VC (H260)

Greutăţi		
Greutate de funcţionare cu cabină	kg	25690
Greutate maximă de funcţionare	kg	26470
Greutatea pe axa din faţă/spate	kg	17420/8270
greutate pe axă la greutatea maximă de funcţionare, faţă/spate	kg	18400/8070
Sarcină liniară statică, faţă	kg/cm	82,64
Clasificare franceză, valoarea/clasa		-
Sarcină pe roată per pneu, spate	kg	4135
Dimensiuni ale maşinii		
Lungime totală	mm	6955
Înălţime totală	mm	3061
Înălţime de încărcare, minimă	mm	3061
Ampatament	mm	3615
Lăţimea totală	mm	2496
Lăţime maximă de lucru	mm	2140
Garda la sol, mijloc	mm	441
Garda la bordură, stânga/dreapta	mm	580/580
Rază de bracaj, interioară	mm	4904
Unghi de taluz, faţă/spate	°	44,6/28,5
Dimensiunile bandajelor		
Lăţimea bandajului, faţă	mm	2140
Diametrul bandajului, faţă	mm	1710
Grosimea bandajului, faţă	mm	35
Tip de bandaj, faţă		VC
Suport de scule, număr		126
Dimensiunile pneurilor		
Dimensiunea pneurilor, spate		EM 23.5-R25 PR
Lăţime la nivelul pneurilor, spate	mm	2235
Număr de pneuri, spate		2
Motor diesel		
Producător		CUMMINS
Tip		B5.9CS4 210C
Cilindri, număr		6
Putere ISO 14396, kW/PS/rot/min		154/209/2200
Putere SAE J1349, kW/HP/rot/min		154/206/2200
Nivelul emisiilor China		MEE 4
Tratare ulterioară a gazelor de eşapament		DOC-DPF
Mecanism de acţionare a vehiculului		
Viteză, progresivă	km/h	0 - 8,0
Reglare, progresivă		HAMMTRONIC/manual
Capacitate de urcare a pantelor, cu/fără vibraţie	%	56/61
Vibraţie		
Frecvenţă de vibrare, faţă	Hz	27

Vibraţie		
Amplitudine, faţă	mm	2,05
Forţă centrifugă, faţă	kN	350,0
Direcţie		
Unghi de direcţie +/-	°	32
Unghi de pendulare +/-	°	10
Sistem de direcţie, tip		Direcţie articulată
Capacitate rezervor/capacitate de umplere		
Rezervor de combustibil, capacitate	L	321
Nivel de zgomot		
Nivel de putere acustică L(WA), garantat	db(A)	
Nivel de putere acustică L(WA), măsurat reprezentativ	db(A)	107

DOTARE

Tablou de bord cu afişaje, lămpi de control şi comutatoare | Post şofer cu urcare pe o parte | Postul şoferului cu sistemul de vibraţii decuplat | Reglare longitudinală a scaunului | 1 manşă de comandă | Mod ECO | Direcţie hidrostatică | Articulaţie pivotantă în 3 puncte | Întrerupător-separator de baterie | Protecţie furtun la partea din faţă a maşinii | Bandaj concasor VC | Sistem de schimbare a uneltelor de lucru VC | Inele de transport pentru bandajul concasorului VC | Acoperiş de protecţie din material plastic, armat cu fibră de sticlă şi rabatabil

DOTARE SPECIALĂ

Cabină cu instalaţie de climatizare, fără încălzire | HAMM Compaction Meter (HCM) | Claxon marşarier | Faruri de lucru | Girofar | Trusă de scule vehicul

Date suplimentare la cerere/Ne rezervăm dreptul de a face modificări Imaginile pot conţine caracteristici de echipare opţională.© **Hamm AG** 2026 - WX3407859 ro-RO V2