Технические характеристики

HC 268i VC



Грунтовые катки Серия HC | **H260**

Грунтовый каток с дробильным вальцом VC

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

> 3-точечное шарнирное качающееся соединение для хорошего сцепления и проходимости
> 2 в 1: Измельчение и уплотнение в одном рабочем процессе
> Высокая мощность дробления благодаря высокой точечной нагрузке
> Широкий спектр применения (например, дорожное строительство, мусорные полигоны, открытые разработки и т. д.)
> Новая система резцедержателей для простой замены рабочих инструментов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HC 268i VC (H260)

Масса		
Рабочая масса с кабиной	кг	25690
Макс. эксплуатационная масса	кг	26470
Нагрузка на ось, спереди/сзади	кг	17420/8270
Нагрузка на ось при макс. эксплуатационной массе, спереди/сзади	кг	18400/8070
Статическая линейная нагрузка, спереди	кг/см	82,64
Франц. классификация, значение/класс		-
Нагрузка на шину сзади	кг	4135
Габариты машины		
Общая длина	мм	6955
Общая высота	мм	3061
Мин. высота при погрузке	мм	3061
Расстояние между осями	мм	3615
Общая ширина	мм	2496
Максимальная рабочая ширина	мм	2140
Дорожный просвет, по центру	мм	441
Расстояние до бордюра, слева/справа	мм	580/580
Радиус поворота катка, по внутреннему следу	мм	4904
Угол свеса, спереди/сзади	°	44,6/28,5
Габариты вальцов		
Ширина вальца спереди	мм	2140
Диаметр вальца спереди	мм	1710
Толщина обечайки вальца, спереди	мм	35
Тип вальцов, спереди		VC
Держатель инструмента, количество		126
Габариты шин		
Размер шин, сзади		EM 23.5-R25 PR
Ширина от шины до шины, сзади	мм	2235
Количество шин, сзади		2
Дизельный двигатель		
Производитель		CUMMINS
Тип		B5.9CS4 210C
Цилиндры, количество		6
Мощность ISO 14396, кВт / л. с. / об/мин		154/209/2200
Мощность SAE J1349, кВт / л. с. / об/мин		154/206/2200
Норма токсичности ОГ для Китая		MEE 4
Нейтрализация отработавших газов		DOC-DPF
Привод хода катка		
Скорость, бесступенчатая	км/час	0 - 8,0

Привод хода катка		
Регулировка, бесступенчатая		HAMMTRONIC/ручной
Преодолеваемый подъём, с/без вибрации	%	56/61
Вибрация		
Частота вибрации, спереди	Гц	27
Амплитуда, спереди	мм	2,05
Центробежная сила, спереди	кН	350,0
Рулевое управление		
Угол поворота +/-	°	32
Угол качания +/-	°	10
Рулевое управление, тип		Управление путём складывания шарнирного соединения
Ёмкость бака/заправочный объём		
Топливный бак, ёмкость	L	321
Уровень звукового давления		
Уровень звуковой мощности L(WA), гарантированный	db(A)	
Уровень звуковой мощности L(WA), репрезентативное измерение	db(A)	107

ОСНАЩЕНИЕ

Приборная панель с индикаторами, выключателями и контрольными лампами | Платформа машиниста, подъём с одной стороны | Виброизолированная платформа машиниста | Продольная регулировка сиденья | 1 рычаг управления | Режим ECO | Гидростатический привод руля | 3-точечное качающееся шарнирное соединение | Разъединитель аккумуляторной батареи | Защита шланга на передней тележке | Дробильный валец VC | Система смены инструментов VC | Транспортировочные кольца для дробильного вальца VC | Пластмассовый защитный навес, армированный стекловолокном, складной

СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кабина с системой кондиционирования, без системы отопления | Датчик уплотнения HAMM (HCM) | Сигнал заднего хода | Фары рабочего освещения | Проблесковый маячок | Комплект инструментов

HAMM AG • Hammstr. 1 • D-95643 Tirschenreuth • Tel +49 9631 80-0 • Fax +49 9631 80-111 • www.hamm.eu

Дополнительные данные предоставляются по запросу/Возможны изменения На иллюстрациях могут быть изображены опции из дополнительной комплектации.©
Hamm AG 2026 - WX3407859 ru-RU V2

HAMM