HAMM

Tehnički podaci

HC 268i VC



Samohodni valjci, pegla-guma Serija HC | **H260**

Samohodni valjak, pegla-guma, sa omotačem VC drobilice

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

> Zglob sa oscilacijom u 3 tačke za dobro prianjanje i terensku prohodnost
> 2 u 1: Drobljenje i zbijanje u jednom radnom taktu
> Velika sila drobljenja zbog velikog tačkastog opterećenja
> Širok spektar primena (npr. izgradnja puteva, izgradnja odlagališta, površinsko rudarstvo, itd.)
> Novi sistem držača alata za jednostavne promene alata

TEHNIČKI PODACI HC 268i VC (H260)

Težine		
Radna težina sa kabinom	kg	25690
Radna težina maks.	kg	26470
Osovinsko opterećenje, napred/nazad	kg	17420/8270
Maks. osovinsko opterećenje, napred/nazad	kg	18400/8070
Statičko linijsko opterećenje, napred	kg/cm	82,64
Franc. klasifikacija, vrednost/klasa		-
Opterećenje točkova po pneumatiku, nazad	kg	4135
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	6955
Ukupna visina	mm	3061
Visina tovara, min.	mm	3061
Međuosovinsko rastojanje	mm	3615
Ukupna širina	mm	2496
Maksimalna radna širina	mm	2140
Rastojanje od tla, sredina	mm	441
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	580/580
Radijus kružnog traga, unutr.	mm	4904
Ugao nagiba, napred/pozadi	°	44,6/28,5
Dimenzije omotača		
Širina omotača, napred	mm	2140
Prečnik omotača, napred	mm	1710
Debljina omotača, napred	mm	35
Vrsta omotača, napred		VC
Držač alata, broj		126
Dimenzije pneumatika		
Dimenzija pneumatika, nazad		EM 23.5-R25 PR
Širina preko pneumatika, nazad	mm	2235
Broj pneumatika, nazad		2
Dizel motor		
Proizvođač		CUMMINS
Tip		B5.9CS4 210C
Cilindar, broj		6
Snaga ISO 14396, kW/HP/obr/min		154/209/2200
Snaga SAE J1349, kW/HP/obr/min		154/206/2200
Nivo izduvnih gasova Kina		MEE IV
Naknadni tretman izduvnih gasova		DOC-DPF
Pogon za kretanje		
Brzina, kontinualno	km/h	0 - 8,0
Regulacija, kontinualna		HAMMTRONIC/ručni
Sposobnost savladavanja uspona, sa/bez vibriranja	%	56/61
Vibracija		
Frekvencija vibriranja, napred	Hz	27
Amplituda, napred	mm	2,05

Vibracija		
Centrifugalna sila, napred	kN	350,0
Upravljač		
Upravljački ugao +/–	°	32
Ugao oscilovanja +/–	°	10
Upravljač, vrsta		Knick upravljač
Sadržaj rezervoara/količina punjenja		
Rezervoar za gorivo, sadržaj	L	321
Nivo buke		
Nivo zvučne snage L(WA), garantovani	db(A)	
Nivo zvučne snage L(WA), reprezentativni, izmereni	db(A)	107

OPREMA

Instrument tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima | Platforma vozača sa jednostranim usponom | Rastavljač oscilacija na pultu za vozača | Uzdužno pomeranje sedišta | 1 upravljačka poluga | ECO režim | Hidrostatički upravljač | Zglobno klatno sa 3 tačke | Prekidač odvajanja akumulatora | Zaštita creva na prednjim kolima | Omotač VC drobilice | VC sistem za izmenu alata | Transportni prsten za omotač VC drobilice | Zaštitni krov od plastike, ojačan staklenim vlaknima i sklopiv

POSEBNA OPREMA

| HAMM Compaction Meter (HCM) | Sirena za vožnju unazad | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa |

Ostali podaci na upit / zadržava se pravo na izmene Slike mogu sadržati karakteristike specijalne opreme.© **Hamm AG** 2026 - WX3407859 sr-Latn-CS V2