A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Technické údaje

HC 268i VC



Cestné valce Séria HC
Cestný valec s drviacim behúňom

H260

NAJDÔLEŽITEJŠIE

> 3-bodový kyvný kĺb pre dobrú trakciu a priechodnosť terénom
> 2 v 1: Drvenie a zhutňovanie v jednom pracovnom kroku
> Veľká drviaca sila kvôli veľkému bodovému zaťaženiu
> Široké spektrum použitia (napr. výstavba ciest, skládok, povrchová ťažba atď.)
> Nový systém držiakov nástrojov na jednoduchú výmenu.

TECHNICKÉ ÚDAJE HC 268i VC (H260)

Hmotnosti		
Prevádzková hmotnosť s kabínou	kg	25690
Prevádzková hmotnosť max.	kg	26470
Zaťaženie nápravy, vpredu/vzadu	kg	17420/8270
Zaťaženie nápravy pri prevádzkovej hmotnosti max., vpredu/vzadu	kg	18400/8070
Statické líniové zaťaženie, vpredu	kg/cm	82,64
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		-
Zaťaženie na jednom kolese, vzadu	kg	4135
Rozmery stroja		
Celková dĺžka	mm	6955
Celková výška	mm	3061
Výška nakladania, minim.	mm	3061
Vzdialenosť náprav	mm	3615
Celková šírka	mm	2496
Maximálna pracovná šírka	mm	2140
Svetlá výška, stred	mm	441
Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo	mm	580/580
Stopový polomer otáčania, vnútorný	mm	4904
Uhol nájazdu, vpredu/vzadu	°	44,6/28,5
Rozmery behúňov		
Šírka obruče, vpredu	mm	2140
Priemer obruče, vpredu	mm	1710
Hrúbka behúňa, vpredu	mm	35
Typ behúňa, vpredu		VC
Držiak náradia, počet		126
Rozmery pneumatík		
Veľkosť pneumatík, vzadu		EM 23.5-R25 PR
Šírka vrátane pneumatík, vzadu	mm	2235
Počet pneumatík, vzadu		2
Naftový motor		
Výrobca		CUMMINS
Typ		B5.9CS4 210C
Valce, počet		6
Výkon ISO 14396, kW/PS/rpm		154/209/2200
Výkon SAE J1349, kW/HP/rpm		154/206/2200
Emisný stupeň Čína		MEE 4
Úprava výfukových plynov		DOC-DPF
Pohon pojazdu		
Rýchlosť, plynulá	km/h	0 - 8,0
Regulácia, plynulá		HAMMTRONIC/manuálna
Stúpavosť s vibráciami/bez vibrácií	%	56/61
Vibrácia		
Frekvencia vibrácií, vpredu	Hz	27
Amplitúda, vpredu	mm	2,05

Vibrácia		
Odstredivá sila, vpredu	kN	350,0
Riadenie		
Uhol riadenia ±	°	32
Uhol výkyvu ±	°	10
Riadenie, typ		Sklápacie riadenie
Objem nádrže/plniace množstvo		
Palivová nádrž, objem	L	321
Hladina hluku		
Hladina akustického výkonu L(WA), garantovaná hodnota	db(A)	
Hladina akustického výkonu L(WA), reprezentatívne nameraná hodnota	db(A)	107

VYBAVENIE

Prístrojová doska s indikátormi, kontrolkami a spínačmi | Pracovisko vodiča s nastupovaním na jednej strane | Pracovisko vodiča s odpojením vibrácií | Pozdĺžne prestavenie sedadla | 1 páka riadenia | ECO režim | Hydrostatické riadenie | 3-bodový otočný kĺb | Odpájač akumulátora | Ochrana hadice na predku vozidla | VC drviaci behúň | Systém na výmenu nástrojov VC | Prepravné obruče pre VC drviaci behúň | Ochranná strecha plast, zosilnená sklenenými vláknami a sklopná

ŠPECIÁLNA VÝBAVA

Kabína s klimatizáciou, bez vykurovania | Zariadenie na meranie zhutnenia HAMM (HCM) | Siréna pre cúvanie | Pracovný svetlomet | Otočný maják | Súprava nástrojov

HAMM AG • Hammstr. 1 • D-95643 Tirschenreuth • Tel +49 9631 80-0 • Fax +49 9631 80-111 • www.hamm.eu
Ďalšie údaje na vyžiadanie/Zmeny vyhradené Obrázky môžu obsahovať charakteristické rysy zvláštnej výbavy.© **Hamm AG** 2026 - WX3407859 sk-SK V2