HAMM

Datos técnicos

HC 268i VC



Compactadores Serie HC
Compactador con tambor triturador VC

H260

ASPECTOS MÁS DESTACADOS

> Articulación oscilante de 3 puntos para una buena tracción y capacidad todoterreno
> 2 en1: rotura y compactación en un solo paso de trabajo
> Gran fuerza de trituración gracias a una carga puntual
> Amplia gama de aplicaciones (p. ej. construcción de carreteras, de vertederos, explotaciones a cielo abierto, etc.)
> Nuevo sistema de soporte de herramientas para un cambio sencillo

DATOS TÉCNICOS HC 268i VC (H260)

Pesos		
Peso de servicio con cabina	kg	25690
Peso en funcionamiento máx.	kg	26470
Carga sobre el eje, delante/detrás	kg	17420/8270
Carga sobre el eje del peso máximo de servicio, delante/detrás	kg	18400/8070
Carga lineal estática, delante	kg/cm	82,64
Clasificación franc., valor/clase		-
Carga de rueda por cada neumático, detrás	kg	4135
Dimensiones de la máquina		
Longitud total	mm	6955
Altura total	mm	3061
Elevada carga, mínim.	mm	3061
Distancia entre ejes	mm	3615
Anchura total	mm	2496
Anchura de trabajo máxima	mm	2140
Distancia al suelo, centro	mm	441
Distancia respecto al bordillo, izquierda/derecha	mm	580/580
Radio de giro de trazada, interior	mm	4904
Ángulo de salida, delante/detrás	°	44,6/28,5
Dimensiones tambores		
Anchura del tambor, delante	mm	2140
Diámetro del tambor, delante	mm	1710
Grosor del tambor, delante	mm	35
Tipo de tambor, delante		VC
Soportes portaherramientas, cantidad		126
Dimensiones neumáticos		
Tamaño de neumáticos, detrás		EM 23.5-R25 PR
Anchura sobre neumáticos, detrás	mm	2235
Número de neumáticos, detrás		2
Motor diésel		
Fabricante		CUMMINS
Tipo		B5.9CS4 210C
Cilindros, número		6
Potencia ISO 14396, kW/PS/rpm		154/209/2200
Potencia SAE J1349, kW/HP/rpm		154/206/2200
Categoría de emisiones China		MEE 4
Tratamiento posterior de gases de escape		DOC-DPF
Accionamiento de marcha		
Velocidad, con progresión continua	km/h	0 - 8,0
Regulación, continua		HAMMTRONIC/manual

Accionamiento de marcha		
Capacidad de ascenso, con/sin vibración	%	56/61
Vibración		
Frecuencia de vibración, delante	Hz	27
Amplitud, delante	mm	2,05
Fuerza centrífuga, delante	kN	350,0
Dirección		
Ángulo de dirección +/-	°	32
Ángulo de oscilación +/-	°	10
Dirección, tipo		Dirección articulada
Contenido del depósito/cantidad de llenado		
Depósito de combustible, contenido	L	321
Nivel de presión acústica		
Nivel de potencia acústica L(WA), garantizada	db(A)	
Nivel de potencia acústica L(WA), medida de forma representativa	db(A)	107

EQUIPAMIENTO

Tablero de instrumentos con indicaciones, luces de control e interruptores | Puesto del conductor accesible por un lado | Puesto del conductor aislado de vibraciones | Regulación de longitud del asiento | 1 palanca de marcha | Modo ECO | Dirección hidrostática | Articulación pendular de 3 puntos | Seccionador de batería | Protección de manguera en el carro delantero de la máquina | Tambor triturador VC | Sistema de cambio de herramientas VC | Anillos de transporte para tambor triturador VC | Techo de protección plástico, reforzado con fibra de vidrio y plegable

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Cabina con aire acondicionado, sin calefacción | Compactómetro HAMM (HCM) | Alarma de marcha atrás | Faros de trabajo | Luz omnidireccional | Kit de herramientas

HAMM AG • Hammstr. 1 • D-95643 Tirschenreuth • Tel +49 9631 80-0 • Fax +49 9631 80-111 • www.hamm.eu

Otros datos bajo petición / Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones Las ilustraciones pueden contener equipamiento opcional.© **Hamm AG** 2026 - WX3407859 es-ES V2

HAMM