A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Tekniska data

HC 268i VC



Envalsvältar Serie HC | **H260**

Envalsvält med VC-krossvals

HÖJDPUNKTER

> 3-punkts pendelled för bra grepp och terrängframkomlighet
> 2-i-1: Brytning och packning i en arbetsgång
> Hög brytkraft genom hög punktlast
> Många användningsområden (t.ex. väg, soptipp, dagbrottsbrytning, etc.)
> Nytt verktygshållarsystem för enkelt byte

TEKNISKA DATA HC 268i VC (H260)

Vikter		
Tjänstevikt med hytt	kg	25690
Tjänstevikt max.	kg	26470
Axellast, fram/bak	kg	17420/8270
Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram	kg	18400/8070
Statisk linjelast, fram	kg/cm	82,64
Fran. klassificering värde/klass		-
Hjullast per däck, bak	kg	4135
Mått maskin		
Total längd	mm	6955
Total höjd	mm	3061
Hög lastning, min.	mm	3061
Axelavstånd	mm	3615
Total bredd	mm	2496
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	441
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	580/580
Spårkretsradie, inre	mm	4904
Frigångsvinkel, fram/bak	°	44,6/28,5
Mått vals		
Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1710
Valstjocklek fram	mm	35
Valstyp, fram		VC
Verktygshållare, antal		126
Mått däck		
Däckdimension, bak		EM 23.5-R25 PR
Däckbredd, bak	mm	2235
Antal däck, bak		2
Dieselmotor		
Tillverkare		CUMMINS
Typ		B5.9CS4 210C
Cylinder, antal		6
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		154/209/2200
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		154/206/2200
Utsläppsstandard China		MEE 4
Avgasefterbehandling		DOC-DPF
Framdrivning		
Hastighet, steglös	km/h	0 - 8,0
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC/manuell
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	56/61
Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram	Hz	27
Amplitud, fram	mm	2,05
Centrifugalkraft, fram	kN	350,0
Styrning		
Styrutslag	°	32

Styrning		
Rotationsvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Midjestyrning
Tankinnehåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	321
Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	107

UTRUSTNING

Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Förarplats med uppstigning på en sida | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Säteslängdjustering | 1 körspak | ECO-läge | Hydrostatisk styrning | Trepunkts midjeled | Batterifrånskiljare | Slangskydd på framvagnen | VC-krossvals | VC-verktygsväxlingssystem | Transportringar för VC-krossvals | Skyddstak plast, glasfiberförstärkt och fällbart

EXTRAUTRUSTNING

Hytt med klimatanläggning, utan värme | HAMM Compaction Meter (HCM) | Backningslarm | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Verktygssats

Flera uppgifter på förfrågan/med reservation för ändringar Bilderna kan innehålla specialutrustning.© **Hamm AG** 2026 - WX3407859 sv-SE V2