A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

技術資料

HC 268i VC



路機 系列 HC
有粉鼓的路機

H260

加亮

> 三動接機構，提供良好牽引力越野能力
> 二合一：和在同一道工序完成
> 通過超高的集中載荷現超高力
> 的用範（例如道路建設，填埋場建設，表面採等）
> 全新的工具頭系統，方便更換工具

技術資料 HC 268i VC (H260)

重量		
含駕室的操作重量	kg	25690
最大操作重量	kg	26470
輪軸負載，前/後	kg	17420/8270
	kg	18400/8070
態線性負載，前方	kg/cm	82,64
法分類，資料/等級		-
個輪胎的負載，後方	kg	4135
機器尺寸		
長度	mm	6955
高度	mm	3061
高度，載，最小	mm	3061
軸距	mm	3615
度	mm	2496
最大工作度	mm	2140
離地間隙，中央	mm	441
左側/右側貼高度	mm	580/580
半，側	mm	4904
傾斜角，前/後	°	44,6/28,5
輪尺寸		
輪度，前方	mm	2140
輪直，前方	mm	1710
輪厚度，前方	mm	35
輪類型，前方		VC
工具架，量		126
車輪尺寸		
輪胎大小，後方		EM 23.5-R25 PR
含輪胎的度，後方	mm	2235
輪胎，後方		2
柴油引		
製造商		康明斯
類型		B5.9CS4 210C
汽		6
額定功率 ISO 14396，kW/PS/rpm		154/209/2200
額定功率 SAE J1349，kW/HP/rpm		154/206/2200
		MEE IV
排後理		DOC-DPF
動		
速度，無限動	km/h	0 - 8,0
調整，無限動		Hammtronic/手動
能力，開/閉振動	%	56/61
振動		
振動頻率，前方	Hz	27
振幅，前方	mm	2,05
離心力，前方	kN	350,0
向		
向角度 +/-	°	32
動角度 +/-	°	10
向，類型		接式向
油箱容積/填充容量		
燃油箱，容量	L	321
音量		
功率 L(WA)，標	db(A)	
功率 L(WA)，測量	db(A)	107

設備

示儀表盤，指示燈和開 | 可一側登車的操作台 | 振動解操作台 | 座椅向調節 | 1 根行走操 | 模式 | 態液向 | 3 接機構 | 電池開 | 前車軟管保護 | 振動破鋼輪 | VC 快速換系統 | 振動破鋼輪的運輸環 | 塑防護，璃維強化，折式

選配設備

| HAMM 度指示器 (HCM) | 倒車警報器 | 照明燈 | 旋警示燈 |

可依需提供進一資料/資料可能更 可能包含選的置功能。© Hamm AG 2026 - WX3407859 zh-TW V2

HAMM