HAMM

ข้อมูลทางเทคนิค

HC 268i VC



รถบด ซีรี่ส์ HC | **H260**

รถบดที่มีดรัมตัวบด VC

ไฮไลท์

> ข้อต่อแกว่ง 3 จุดเพื่อการยึดเกาะและความสามารถลุยพื้นที่ขรุขระ
> 2 ใน 1: การโม่และการบีบอัดในขั้นตอนเดียว
> กำลังขับเคลื่อนสูงจากโหลดแบบจุดที่สูง
> ประเภทการใช้งานครอบคลุม (เช่น งานก่อสร้างถนน งานก่อสร้างแบบฝังกลบ และการทำเหมืองผิวดิน)
> ระบบยึดเครื่องมือแบบใหม่ช่วยให้เปลี่ยนเครื่องมือได้ง่าย

ข้อมูลทางเทคนิค HC 268i VC (H260)

น้ำหนัก		
น้ำหนักในการทำงานที่มีห้องขับ	kg	25690
น้ำหนักในการทำงานสูงสุด	kg	26470
น้ำหนักบรรทุกเพลา, ด้านหน้า/ด้านหลัง	kg	17420/8270
น้ำหนักบรรทุกเพลาขณะรับน้ำหนักการทำงานสูงสุดด้านหน้า/ด้านหลัง	kg	18400/8070
โหลดเชิงเส้นแบบคงที่, ด้านหน้า	kg/cm	82,64
การจำแนกประเภทตามระบบของฝรั่งเศส, คา/ประเภท		-
การรับน้ำหนักของล้อต่อยางแต่ละเส้น, ด้านหลัง	kg	4135
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวโดยรวม	mm	6955
ความสูงรวม	mm	3061
ความสูงในการโหลด, ต่ำสุด	mm	3061
ระยะห่างเพลา	mm	3615
ความกว้างโดยรวม	mm	2496
ความกว้างของพื้นที่ปฏิบัติงานสูงสุด	mm	2140
ระยะห่างจากพื้น, ตรงกลาง	mm	441
ระยะห่างจากขอบถนน, ด้านซ้าย/ด้านขวา	mm	580/580
รัศมีวงเลี้ยว, ด้านใน	mm	4904
มุมลาดเอียง, ด้านหน้า/ด้านหลัง	°	44,6/28,5
ขนาดดรัม		
ความกว้างของดรัม, ด้านหน้า	mm	2140
เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัม, ด้านหน้า	mm	1710
ความแข็งแรงของดรัม, ด้านหน้า	mm	35
ประเภทของดรัม, ด้านหน้า		VC
ตัวยึดเครื่องมือ, จำนวน		126
ขนาดยาง		
ขนาดยาง, ด้านหลัง		EM 23.5-R25 PR
ความกว้างตลอดแนวยาง, ด้านหลัง	mm	2235
จำนวนยาง, ด้านหลัง		2
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		CUMMINS
ประเภท		B5.9CS4 210C
กระบอกสูบ, จำนวน		6
สมรรถนะตามมาตรฐาน ISO 14396, kW/PS/rpm		154/209/2200
สมรรถนะตามมาตรฐาน SAE J1349, kW/HP/rpm		154/206/2200
ระดับไอเสียสำหรับประเทศจีน		MEE 4
การบำบัดไอเสีย		DOC-DPF
ชุดขับเคลื่อน		
ความเร็ว, ไม่มีระดับ	km/h	0 - 8,0
ระบบควบคุม, ไม่มีระดับ		HAMMTRONIC/แมนนวล
ด้วยระบบไฮดรอลิกและไฟฟ้าที่จำเป็น, โดยมี/ไม่มีการสั่นสะเทือน	%	56/61
การสั่นสะเทือน		
ความถี่การสั่นสะเทือน, ด้านหน้า	Hz	27
แอมพลิจูด, ด้านหน้า	mm	2,05
แรงหนีศูนย์กลาง, ด้านหน้า	kN	350,0
ระบบบังคับเลี้ยว		
มุมบังคับเลี้ยว +/-	°	32
มุมแกว่ง +/-	°	10
ระบบบังคับเลี้ยว, ประเภท		ระบบบังคับเลี้ยวแบบหักลำตัว
ความจุถัง/ปริมาณการเติม		
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง, ความจุ	L	321
ระดับเสียง		
ระดับกำลังเสียง L(WA), รับประกัน	db(A)	
ระดับกำลังเสียง L(WA), วัดเป็นตัวอย่าง	db(A)	107

อุปกรณ์ติดตั้ง

แผงหน้าปัดพร้อมส่วนแสดงผล ไฟแสดงสถานะ และสวิตช์ | แท่นคนขับที่มีทางขึ้นด้านเดียว | แท่นคนขับซับแรงสั่นสะเทือน | การปรับความยาวที่นั่ง | คันขับ 1 ด้าม | โหมด ECO | ระบบบังคับเลี้ยวแบบไฮโดรสแตติก | ข้อต่อเดือยหมุนแบบ 3 จุด | สวิตช์ตัดไฟแบตเตอรี่ | ตัวป้องกันทอออนที่สวนหน้าของรถ | ดรัมตัวบด VC | ระบบเปลี่ยนเครื่องมือ-VC | วงแหวนสำหรับการขนย้ายดรัมตัวบด VC | หลังคาป้องกันทำจากพลาสติก, เสริมความแข็งแรงด้วยไฟเบอร์และพับได้

อุปกรณ์ติดตั้งพิเศษ

ห้องขับที่มีระบบปรับอากาศ, ไม่มีระบบทำความร้อน | เครื่องบดอัด HAMM (HCM) | สัญญาณเตือนขณะถอยหลัง | ไฟส่องสว่างพื้นที่ปฏิบัติงาน | ไฟสัญญาณไซเรน | ชุดเครื่องมือประจำรถ

สงวนสิทธิข้อมูลเพิ่มเติมในการร้องขอ / เปลี่ยนแปลง ในภาพอาจแสดงอุปกรณ์ที่ติดตั้งพิเศษ.© Hamm AG 2026 - WX3407859 th-TH V2

HAMM