A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Teknik bilgiler

HC 268i VC



Altyapı silindirleri Seri HC | **H260**

VC kırıcı tamburlu altyapı silindiri

ÖNE ÇIKANLAR

> İyi çekiş ve arazi kabiliyeti için 3 noktalı salınımlı mafsal
> 2'si 1 arada: Bir çalışma adımında hem kırma hem sıkıştırma
> Yüksek tekil yük sayesinde yüksek kırma kuvveti
> Geniş uygulama yelpazesi (örn. yol inşaatı, düzenli depolama, açık ocak madenciliği, vb.)
> Kolay değişim için yeni takım tutucu sistemi

TEKNIK BILGILER HC 268i VC (H260)

Ağırlıklar		
Kabinli çalışma ağırlığı	kg	25690
Çalışma ağırlığı maks.	kg	26470
Aks yükü, ön/arka	kg	17420/8270
Maks. çalışma ağırlığında aks yükü, ön/arka	kg	18400/8070
Statik çizgisel yük	kg/cm	82,64
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		-
Lastik başına tekerlek yükü, arka	kg	4135
Makine ölçüleri		
Toplam uzunluk	mm	6955
Toplam yüksekliği	mm	3061
Yükleme yüksekliği, en az	mm	3061
Aks mesafesi	mm	3615
Toplam genişlik	mm	2496
Maksimum çalışma genişliği	mm	2140
Alt yükseklik, ortadan	mm	441
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	580/580
Dönüş yarıçapı, içten	mm	4904
Eğim açısı, önde/arkada	°	44,6/28,5
Tambur ölçüleri		
Tambur genişliği, ön	mm	2140
Tambur çapı, ön	mm	1710
Tambur sacı kalınlığı, ön	mm	35
Tambur türü, ön		VC
Alet tutucusu, adet		126
Lastik ölçüleri		
Lastik ebadı, arka		EM 23.5-R25 PR
Lastik üzerinden genişlik, arka	mm	2235
Lastik sayısı, arka		2
Dizel motor		
Üretici		CUMMINS
Tip		B5.9CS4 210C
Silindir, adet		6
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		154/209/2200
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		154/206/2200
Egzoz emisyon kategorisi, Çin		MEE 4
Egzoz gazı arıtma		DOC-DPF
Sürüş tahriği		
Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0 - 8,0
Kademesiz değişken ayar		HAMMTRONIC/manuel
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	56/61
Vibrasyon		
Vibrasyon frekansı, ön	Hz	27
Genlik, ön	mm	2,05
Santrifüj gücü, ön	kN	350,0
Direksiyon		
Direksiyon tahdidi +/-	°	32
Direksiyon açısı +/-	°	10

Direksiyon		
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu
Tank kapasitesi/Dolum miktarı		
Yakıt tankı, kapasite	L	321
Ses düzeyi		
Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	107

DONANIM

Göstergelere, kontrol lambalarına ve şalterlere sahip gösterge paneli | Tek taraftan çıkışlı operatör platformu | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | Yatay koltuk ayarı | 1 sürüş kolu | EKO mod | Hidrostatik direksiyon | 3 mafsallı şasi bağlantısı | Ana akü şalteri | Ön vagonda hortum koruması | VC kırıcı tambur | VC takım değiştirme sistemi | VC kırıcı tambur için taşıma halkaları | Plastik koruyucu tavan, cam elyaf takviyeli ve katlanabilir

ÖZEL DONANIM

Klimalı kabin, ısıtmasız | HAMM Sıkışma Ölçer (HCM) | Geri vites alarmı | Çalışma farları | Dönen tepe lambası | Takım çantası

Diğer veriler talep üzerine/Değişiklik hakkı saklı tutulmaktadır Resimlerde özel donanım özellikleri bulunabilir.© **Hamm AG** 2026 - WX3407859 tr-TR V2