A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Технічні параметри

HC 268i VC



Ґрунтові котки Серія HC
Ґрунтовий коток з дробильним вальцем VC

H260

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

> 3-точкове маятникове шарнірне з’єднання для гарного зчеплення та прохідності
> 2 в 1: Подрібнення та ущільнення в одному робочому процесі
> Висока потужність подрібнення завдяки високому точковому навантаженню
> Широкий спектр застосування (наприклад, будівництво доріг, полігонів, відкритих гірничодобувних робіт тощо)
> Нова система кріплення інструменту для легкої заміни

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ HC 268i VC (H260)

Вага		
Робоча маса з кабіною	kg	25690
Макс. робоча маса	kg	26470
Навантаження на вісь, спереду/ззаду	kg	17420/8270
Навантаження на вісь за робочої маси макс., спереду/ззаду	kg	18400/8070
Статичне лінійне навантаження, спереду	kg/cm	82,64
Франц. класифікація, значення/клас		-
Навантаження на шину ззаду	kg	4135
Розміри машини		
Загальна довжина	mm	6955
Загальна висота	mm	3061
Висота завантаження, мін.	mm	3061
Відстань між осями	mm	3615
Загальна ширина	mm	2496
Максимальна робоча ширина	mm	2140
Дорожній просвіт, по центру	mm	441
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	580/580
Внутрішній радіус повороту по осі сліду переднього зовнішнього колеса	mm	4904
Кут звису, спереду/ззаду	°	44,6/28,5
Розміри вальця		
Ширина вальця спереду	mm	2140
Діаметр вальця спереду	mm	1710
Товщина обичайки вальця спереду	mm	35
Вид вальця, спереду		VC
Кількість пристроїв для кріплення інструментів		126
Розміри шин		
Розміри шин ззаду		EM 23.5-R25 PR
Ширина над шинами ззаду	mm	2235
Кількість шин ззаду		2
Дизельний двигун		
Виробник		CUMMINS
Тип		B5.9CS4 210C
Кількість циліндрів		6
Потужність ISO 14396, кВт/к.с./об/хв		154/209/2200
Потужність SAE J1349, кВт/к.с./об/хв		154/206/2200
Норма токсичності ВГ Китай		MEE 4
Система нейтралізації відпрацьованих газів		DOC-DPF
Привод ходового механізму		
Швидкість, плавне регулювання	km/h	0 - 8,0
Плавне регулювання		HAMMTRONIC/ручний

Привод ходового механізму		
Здатність долати підйоми з/без вібрації	%	56/61
Вібрація		
Частота вібрації, спереду	Hz	27
Амплітуда, спереду	mm	2,05
Відцентрова сила, спереду	kN	350,0
Рульове управління		
Кут повороту +/-	°	32
Кут коливання +/-	°	10
Рульове управління, вид		Кермове управління шляхом складання шарнірно-з'єднаної рами
Об'єм бака/місткість		
Паливний бак, об'єм	L	321
Рівень гучності		
Рівень звукової потужності L(WA), гарантований	db(A)	
Рівень звукової потужності L(WA), репрезентативне вимірювання	db(A)	107

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Панель приладів з дисплеями, індикаторами і перемикачами | Платформа оператора, підйом з однієї сторони | Віброізольована платформа оператора | Регулювання сидіння в поздовжньому напрямку | 1 важелі керування | Режим ECO | Гідростатичне рульове управління | 3-точкове шарнірне з'єднання | Роз'єднувач акумуляторної батареї | Захист шланга на передній напіврамі | Дробильний валець VC | Система заміни інструментів VC | Транспортувальні кільця для дробильного вальця VC | Пластиковий захисний навіс, посилений скловолокном, складний

ОПЦІЯ

Кабіна з кондиціонером, без системи опалення | Вимірювач ущільнення HAMM (HCM) | Звуковий сигнал заднього ходу | Фари робочого освітлення | Проблисковий маячок | Набір інструментів

HAMM AG • Hammstr. 1 • D-95643 Tirschenreuth • Tel +49 9631 80-0 • Fax +49 9631 80-111 • www.hamm.eu

Інші дані надаються за запитом/Ми залишаємо за собою право на внесення змін На ілюстраціях можуть бути зображені опції з додаткової комплектації.© **Hamm AG** 2026 - WX3407859 uk-UA V2

HAMM