HAMM

技术数据

HD 138 VO



双钢轮压路机 系列 HD
双钢轮压路机，带振动和振荡钢轮

H338

亮点

> 三点摆动铰接机构，实现均匀重量分配和良好直线行驶
> 机手操作台符合人机工程学设计，且配备高度可调的旋转式驾驶座椅。
> 在错轮情况下，也能够顺利施工，行驶，贴边进行压实。
> 振荡压实。
> 机器操控采用中性语言，简单直观。

技术数据 HD 138 VO (H338)

重量		
包括驾驶室在内的工作重量	kg	13340
工作重量，带 ROPS	kg	12990
空载重量，不含驾驶室，不含 ROPS	kg	11925
最大工作重量	kg	14230
轴载荷，前/后	kg	6925/6415
工作重量下的最大轴载荷，前/后	kg	7350/6880
静态线性载荷，前部/后部	kg/cm	32,8/30,0
法国分级，数值/等级		26,3/VT1
机械设备尺寸		
总长度	mm	5344
总高度，含驾驶室	mm	2999
总高度，含 ROPS	mm	3045
装载高度，最小	mm	2314
轴距	mm	3900
总宽度，含驾驶室	mm	2267
最大作业宽度	mm	2310
离地间隙，中间	mm	351
可施工路沿石高度，左侧/右侧	mm	839/839
转向圆半径，内侧	mm	6032
钢轮尺寸		
钢轮宽度，前/后	mm	2140/2140
钢轮直径，前轮/后轮	mm	1400/1400
钢轮厚度，前部/后部	mm	19/19
钢轮类型，前部		光面/不分段
钢轮类型，后部		光面/不分段
轮迹偏移，左侧/右侧	mm	170
柴油发动机		
制造商		Cummins
型号		B3.9CS4 150C
气缸，数量		4
	kW/rpm	118/2200
废气排放等级，中国		MEE 4
废气再处理		DOC-DPF
牵引驱动机构		
速度，无级	km/h	9,7
调节，无级		HAMMTRONIC
爬坡能力，带/不带振动	%	35/39
振动		
振动频率，前部，I/II	Hz	43/60
振幅，前部，I/II	mm	0,64/0,26
离心力，前部，I/II	kN	150,4/119,4
振荡		
振荡力，后部	kN	170,5
振荡频率，后部	Hz	36
切向振幅，后部	mm	1,10
转向系统		
转向角 +/-	°	30
摆动角 +/-	°	10
转向系统，类型		铰接式转向
喷洒设备		
洒水系统，类型		压力
水箱容量/加注量		
燃油箱，容量	L	240
水箱，容量	L	1145
声级		
声功率级 L(WA)，保证值	db(A)	
声功率级 L(WA)，代表性测量	db(A)	

装备

2 水泵 | 刮板可折叠 | 带有显示、指示灯和开关的仪表板 | 可倾斜的仪表板 | 驾驶员弹簧座椅，带扶手和安全带 | HAMMTRONIC - 电子机器管理系统 | 座椅操作单元，可侧向移动和旋转 | 错轮 | 压实参数可按轴调整 | 洒水系统，带前后喷淋条 | 水过滤系统 (3 重) | 前后水箱，可两侧加水 | 中央排水口

特殊装备

暖风和空调系统 | 带便捷下车和可倾斜仪表板的转向柱 | 用于第三方提供商系统的过程数据接口，沥青铺设 | 压边和切边设备 | 防撞系统 CAS 接口 | 倒车警报 | 用于确定所在位置的 GPS 系统 | 工作大灯 | 钢轮边缘照明

HAMM AG Hammstr. 1 D-95643 Tirschenreuth Tel +49 9631 80-0 Fax +49 9631 80-111 www.hamm.eu

维特根(中国)机械有限公司 中国河北省廊坊经济技术开发区创业路395号 邮政编码：065001 电话：(0316) 225 0100 传真：(0316) 225 0190 E-mail: marketing.china@wirtgen-group.com

更多数据请垂询 / 保留更改的权利 插图可能包含选装的设备功能。© **Hamm AG** 2026 - WX3416670 zh-CN V1

HAMM