A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Tekniske data

HD 138 VO



Tandemtromler Serie HD
Tandemtromle med vibrations- og oscillationstromle

H338

HIGHLIGHTS

> 3-punkts pendulled for jævn vægtfordeling og god retningsstabilitet
> Ergonomisk førerplatform med drejelig sædebetjening og justerbart førersæde
> Markørforskydning giver komfortabel til- og frakørsel og kompression ved kantsten
> Kompression med oscillation
> Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening

TEKNISKE DATA HD 138 VO (H338)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	13340
Driftsvægt med ROPS	kg	12990
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	11925
Driftsvægt maks.	kg	14230
Akseltryk, forrest/bagest	kg	6925/6415
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	7350/6880
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	32,8/30,0
Fran. klassificering, værdi/klasse		26,3/VT1
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	5344
Samlet højde med kabine	mm	2999
Samlet højde med ROPS	mm	3045
Højde læsning, minim.	mm	2314
Akselafstand	mm	3900
Samlet bredde med kabine	mm	2267
Maks. arbejdsbredde	mm	2310
Frihøjde, midt	mm	351
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	839/839
Sporkredsradius, indvendig	mm	6032
Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest/bagest	mm	2140/2140
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	1400/1400
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	19/19
Tromletype, forrest		glat/udelt
Tromletype, bagest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	170
Dieselmotor		
Producent		CUMMINS
Type		B3.9CS4 150C
Cylinder, antal		4
	kW/rpm	118/2200
Emissionstrin Kina		MEE 4
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	9,7
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	35/39
Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	43/60
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,64/0,26
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	150,4/119,4
Oscillation		
Oscillationskraft, bagest	kN	170,5

Oscillation		
Oscillationsfrekvens, bagest	Hz	36
Tangentialamplitude, bagest	mm	1,10
Styring		
Styrevinkel +/-	°	30
Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring
Overrislingsanlæg		
Vandoverrisling, type		Tryk
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	240
Vandtank, indhold	L	1145
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	

UDSTYR

2 vandpumper | Afstryger sammenklappelig | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrættet kan hældes | Affjedret førersæde med armlæn og sikkerhedssele | HAMMTRONIC – elektronisk maskinkontrol | Sædebetjening, kan forskydes og drejes til siden | Sporforskydning | Komprimeringsparametre kan indstilles ift. aksel | Vandoverrislingssystem med sprøjtelister forrest og bagest | Vandfiltrering (3-delt) | Vandtank forrest og bagest, kan fyldes fra begge sider | Central vandaftapning

SPECIALUDSTYR

Varme- og klimaanlæg | Ratstamme med komfortudstigning og vipbart instrumentbræt | Procesdatagrænseflade til tredjepartssystemer, asfaltarbejde | Kantpresse- og skæreenhed | Interface til antikollisionssystem CAS | Bakalarm | GPS-system til lokalitetsbestemmelse | Arbejdsprojektør | Tromlekantbelysning

Yderligere oplysninger på forespørgsel/ret til ændringer forbeholdes Illustrationerne kan indeholde særligt udstyr.© **Hamm AG** 2026 - WX3416670 da-DK V1