HAMM

## Techniniai duomenys

# HD 138 VO




**Tandeminiai volai Serija HD**
Tandeminis volas su vibraciniu ir osciliaciniu būgnu

**H338**

## PARYŠKINTA INFORMACIJA

> 3 taškų švytuoklinė lankstinė jungtis tolygiam svorio paskirstymui ir geram tiesiaeigiškumui
> Ergonomiška vairuotojo platforma su pasukamos sėdynės valdymo bloku ir reguliuojama vairuotojo sėdyne
> Vėžių sukeitimas, užtikrinant patogų privažiavimą ir išvažiavimą bei tankinimą prie bortelio kraštų
> Tankinimas, naudojant virpesius
> Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas

## TECHNINIAI DUOMENYS HD 138 VO (H338)

| Svoriai | | |
|---|---|---|
| Darbinis svoris su kabina | kg | 13340 |
| Darbinis svoris su ROPS | kg | 12990 |
| Tuščiasis svoris be kabinos, be ROPS | kg | 11925 |
| Maks. darbinis svoris | kg | 14230 |
| Ašių apkrova, priekyje / gale | kg | 6925/6415 |
| Ašies apkrova, esant maks. darbiniam svoriui, priekyje / gale | kg | 7350/6880 |
| Statinė linijinė apkrova, priekyje / gale | kg/cm | 32,8/30,0 |
| Pranc. klasifikacija, vertė / klasė | | 26,3/VT1 |
| **Mašinos matmenys** | | |
| Bendras ilgis | mm | 5344 |
| Bendras aukštis su kabina | mm | 2999 |
| Bendras aukštis su ROPS | mm | 3045 |
| Pakrovimo aukštis, min. | mm | 2314 |
| Bazė | mm | 3900 |
| Bendras plotis su kabina | mm | 2267 |
| Maksimalus darbinis plotis | mm | 2310 |
| Prošvaisa, viduryje | mm | 351 |
| Prošvaisa, kairėje ir dešinėje | mm | 839/839 |
| Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis | mm | 6032 |
| **Būgnų matmenys** | | |
| Būgno plotis, priekyje / gale | mm | 2140/2140 |
| Būgno skersmuo, priekyje / gale | mm | 1400/1400 |
| Būgno storis, priekyje / gale | mm | 19/19 |
| Būgno tipas, priekyje | | lygus / nepadalytas |
| Būgno tipas, gale | | lygus / nepadalytas |
| Vėžės keitimas, kairėje / dešinėje | mm | 170 |
| **Dyzelinis variklis** | | |
| Gamintojas | | CUMMINS |
| Rūšis | | B3.9CS4 150C |
| Cilindrai, skaičius | | 4 |
| | kW/rpm | 118/2200 |
| Išmetamųjų dujų pakopa Kinijai | | MEE 4 |
| Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema | | DOC-DPF |
| **Pavara** | | |
| Tolygus greitis | km/h | 9,7 |
| Reguliavimas, be pakopų | | HAMMTRONIC |
| Įkalnės įveikiamumas, su / be vibracijos | % | 35/39 |
| **Vibracija** | | |
| Vibracijos dažnis, priekyje, I/II | Hz | 43/60 |
| Amplitudė, priekyje, I/II | mm | 0,64/0,26 |
| Išcentrinė jėga, priekyje, I/II | kN | 150,4/119,4 |
| **Osciliavimas** | | |
| Osciliacijos jėga, gale | kN | 170,5 |

| Osciliavimas | | |
|---|---|---|
| Osciliacijos dažnis, gale | Hz | 36 |
| Tangentinė amplitudė, gale | mm | 1,10 |
| **Vairavimas** | | |
| Vairavimo kampas + / – | ° | 30 |
| Svyravimo kampas + / – | ° | 10 |
| Vairavimo mechanizmas, tipas | | Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas |
| **Apipurškimo sistema** | | |
| Apipurškimo vandeniu sistema, tipas | | Slėgis |
| **Bako talpa / pripildymo kiekis** | | |
| Degalų bakas, talpa | L | 240 |
| Vandens talpykla, talpa | L | 1145 |
| **Garso lygis** | | |
| Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas | db(A) | |
| Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai | db(A) | |

## ĮRANGA

2 vandens siurbliai | Uždaromasis grandiklis | Prietaisų skydelis su rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir jungikliais | Prietaisų skydelis, palenkiamas | Amortizuojamoji vairuotojo sėdynė su ranktūriais ir saugos diržu | „HAMMTRONIC“ – elektroninė mašinos valdymo sistema | Sėdynės valdymo blokas, pastumiamas į šonus ir pasukamas | Vėžės poslinkis | Tankinimo parametrai reguliuojami kiekvienai ašiai | Vandens purškimo vamzdis su purškimo juostomis priekyje ir gale | Vandens filtravimas (trigubas) | Vandens talpykla priekyje ir gale, pildoma iš abiejų pusių | Centrinis vandens išleidimo čiaupas

## SPEC. ĮRANGA

Šildymo ir kondicionavimo sistema | Vairo kolonėlė su patogiu įlipimu ir pakreipiamu prietaisų skydeliu | Proceso duomenų sąsaja trečiųjų šalių sistemoms, asfalto klojimas | Briaunų prispaudimo ir pjovimo įtaisas | Apsaugos nuo susidūrimo sistemos CAS sąsaja | Atbulinės eigos garsinis signalas | GPS sistema, skirta stovėjimo vietai nustatyti | Darbinis žibintas | Būgno briaunų apšvietimas


Kiti duomenys pagal užklausimą / pasiliekame teisę atlikti pakeitimus Paveikslėliuose gali būti pavaizduota speciali įranga.© **Hamm AG** 2026 - WX3416670 lt-LT V1