A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Техникалық сипаттамалар

HD 138 VO



Тандем роликтері Серия HD
Вибрациялық және осцилляциялық құрсауы бар тандем ролигі

H338

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- Салмақты біркелкі бөлуге және түзу жүруге арналған 3 нүктелі тербелмелі топса
- Бұрылу блогы басқару орындықтарымен және реттелетін жүргізуші орындығымен жүргізушінің эргономикалық платформасы
- Тасымалдау мен тасып әкету және жаяужол шетін қысуды жайлы орындау үшін дөңгелектерді жылжытуға болады.
- Тербелістермен қысу
- Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HD 138 VO (H338)

Салмақтар		
Жұмыс салмағы, кабинамен	kg	13340
ROPS-пен жұмыс салмағы	kg	12990
Кабинасы жоқ жабдықталған масса, ROPS-сыз	kg	11925
Жұмыс салмағы макс.	kg	14230
Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	6925/6415
Максималды жұмыс салмағында ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	7350/6880
Статикалық сызықтық жүктеме, алдыңғы/артқы	kg/cm	32,8/30,0
Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы		26,3/VT1
Машина Өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	5344
Кабинамен жалпы биіктігі	mm	2999
Жалпы биіктігі ROPS-пен	mm	3045
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	2314
Білік аралық арақашықтық	mm	3900
Жалпы ені кабинасымен	mm	2267
Максималды жұмыс ені	mm	2310
Жол жарығы, орталық	mm	351
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	839/839
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	6032
Габаритті таңғыштар		
Барабан ені, алдыңғы/артқы	mm	2140/2140
Барабан диаметрі, алдыңғы/артқы	mm	1400/1400
Барабан қалыңдығы, алдыңғы/артқы	mm	19/19
Бинт түрі, алдыңғы жағы		тегіс/бөлінбеген
Таңғыш түрі, артқы		тегіс/бөлінбеген
Шынжыр табан, сол жақ/оң жақ	mm	170
Дизельді қозғалтқыш		
Өндіруші		CUMMINS
Түрі		B3.9CS4 150C
Цилиндр, саны		4
	kW/rpm	118/2200
Қытай пайдаланылған газ деңгейі		MEE 4
Пайдаланылған газды тазарту		DOC-DPF
Тартпа жетегі		
Жылдамдық, сатылы	km/h	9,7
Реттеу, қадамсыз		HAMMTRONIC
Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті	%	35/39
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II	Hz	43/60
Амплитуда, алдыңғы, I/II	mm	0,64/0,26

Вибрация		
Центрифуга күші, алдыңғы, I/II	kN	150,4/119,4
Тербеліс		
Теңселу күші, артқы	kN	170,5
Тербеліс жиілігі, артқы	Hz	36
Тангенциалды амплитудасы, артқы	mm	1,10
Рульдік басқару		
Руль бұрышы +/-	°	30
Маятник бұрышы +/-	°	10
Рульдік басқару, өнер		Біріктірілген руль
Суару жүйесі		
Суды Суару, Түрі		Қысым
Резервуардың құрамы/құю мөлшері		
Жанармай бағы, мазмұны	L	240
Су ыдысы, құрамы	L	1145
Дыбыс деңгейі		
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	

АППАРАТУРА

2 су сорғысы | Жиналмалы қырғыш | Индикаторлар, жарық индикаторлары және ажыратқыштары бар аспаптар тақтасы | Басқару панелі | Шынтаққойғыштары және қауіпсіздік белбеуі бар жүргізушінің серіппелі орындығы | HAMMTRONIC-машинаны электронды басқару | Жан-жаққа қозғалу және айналу мүмкіндігі бар орындықпен басқару блогы | Іздің ауытқуы | Қысу параметрлері ось бойынша реттеледі | Алдыңғы және артқы бүріккіш түтігі бар су бүрку жүйесі | Суды сүзу (үш есе) | Суға арналған алдыңғы және артқы цистерна, екі жағынан толтыруға болады | Орталық дренаж

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Жылыту жүйесі және кондиционер | Еңкеймелі басқару панелі бар рөл білігі | Өзге өндіруші жүйелері үшін үдеріс деректерін беру интерфейсі, асфальт төсеу | Жиекті басып, кесетін құрылғы | CAS соқтығысудан қорғау жүйесіне арналған интерфейс | Артқа жүру сигналы | Тұрған жерді анықтайтын GPS жүйесі | Жұмыс шамы | Білік жиегі шамдары

Сұраныс бойынша / өзгертілуі мүмкін қосымша мәліметтер Кескіндерде жабдықтың қосымша функциялары қамтылуы мүмкін.© **Hamm AG** 2026 - WX3416670 kk-KZ V1