A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Технические характеристики

HD 138 VO



Тандемные катки Серия HD
Тандемный дорожный каток с вибрирующим и осциллирующим вальцом

H338

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

> 3-точечное шарнирное качающееся соединение для равномерного распределения веса и хорошей курсовой устойчивости

> Эргономичная платформа машиниста с устройством управления поворотным механизмом сиденья и регулируемым сиденьем машиниста

> Система смещения колеи для комфортного подъезда и отъезда, а также уплотнения вдоль бордюров

> Уплотнение с применением осцилляции

> Простая, интуитивная и понятная на любом языке концепция управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HD 138 VO (H338)

Масса		
Рабочая масса с кабиной	кг	13340
Рабочая масса с ROPS	кг	12990
Собственная масса без кабины, без ROPS	кг	11925
Макс. эксплуатационная масса	кг	14230
Нагрузка на ось, спереди/сзади	кг	6925/6415
Нагрузка на ось при макс. эксплуатационной массе, спереди/сзади	кг	7350/6880
Статическая линейная нагрузка, спереди/сзади	кг/см	32,8/30,0
Франц. классификация, значение/класс		26,3/VT1
Габариты машины		
Общая длина	мм	5344
Общая высота с кабиной	мм	2999
Общая высота с ROPS	мм	3045
Мин. высота при погрузке	мм	2314
Расстояние между осями	мм	3900
Общая ширина с кабиной	мм	2267
Максимальная рабочая ширина	мм	2310
Дорожный просвет, по центру	мм	351
Расстояние до бордюра, слева/справа	мм	839/839
Радиус поворота катка, по внутреннему следу	мм	6032
Габариты вальцов		
Ширина вальца, спереди/сзади	мм	2140/2140
Диаметр вальца, спереди/сзади	мм	1400/1400
Толщина вальца, спереди/сзади	мм	19/19
Тип вальцов, спереди		гладкий/неразрезной
Тип вальцов, сзади		гладкий/неразрезной
Смещение вальцов, слева/справа	мм	170
Дизельный двигатель		
Производитель		CUMMINS
Тип		B3.9CS4 150C
Цилиндры, количество		4
	kW/rpm	118/2200
Норма токсичности ОГ для Китая		MEE 4
Нейтрализация отработавших газов		DOC-DPF
Привод хода катка		
Скорость, бесступенчатая	км/час	9,7
Регулировка, бесступенчатая		HAMMTRONIC
Преодолеваемый подъём, с/без вибрации	%	35/39

Вибрация		
Частота вибрации, спереди, ст. I/II	Гц	43/60
Амплитуда, спереди, ст. I/II	мм	0,64/0,26
Центробежная сила, спереди, ст. I/II	кН	150,4/119,4
Осцилляция		
Усилие осцилляции, сзади	кН	170,5
Частота осцилляции, сзади	Гц	36
Тангенциальная амплитуда, сзади	мм	1,10
Рулевое управление		
Угол поворота +/-	°	30
Угол качания +/-	°	10
Рулевое управление, тип		Управление путём складывания шарнирного соединения
Смачивающая система		
Смачивающая система, тип		Давление
Ёмкость бака/заправочный объём		
Топливный бак, ёмкость	L	240
Ёмкость бака для воды	L	1145
Уровень звукового давления		
Уровень звуковой мощности L(WA), гарантированный	db(A)	
Уровень звуковой мощности L(WA), репрезентативное измерение	db(A)	

ОСНАЩЕНИЕ

2 водяных насоса | Скребок, складной | Приборная панель с индикаторами, выключателями и контрольными лампами | Приборная панель с регулируемым углом наклона | Амортизированное сиденье машиниста с подлокотниками и ремнем безопасности | HAMMTRONIC – электронная система управления машиной | Устройство управления сиденьем с функцией бокового перемещения и поворота | Смещение вальцов | Настройка параметров уплотнения по оси | Система орошения с распылительными штангами спереди и сзади | Система фильтрации воды (3-ступенчатая) | Бак для воды спереди и сзади, с заливными патрубками с двух сторон | Центральное сливное отверстие

СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Система отопления и кондиционирования | Рулевая колонка с функцией комфортного выхода и приборной панелью с регулируемым углом наклона | Интерфейс передачи технологических данных для систем сторонних производителей, для укладки асфальта | Механизм уплотнения и обрезки кромок | Интерфейс для системы предотвращения столкновений (CAS) | Сигнал заднего хода | Система GPS для определения местоположения | Фары рабочего освещения | Освещение краев вальца

HAMM AG • Hammstr. 1 • D-95643 Tirschenreuth • Tel +49 9631 80-0 • Fax +49 9631 80-111 • www.hamm.eu

Дополнительные данные предоставляются по запросу/Возможны изменения На иллюстрациях могут быть изображены опции из дополнительной комплектации.©
Hamm AG 2026 - WX3416670 ru-RU V1

HAMM