HAMM

技術資料

# HD 138 VO




鋼輪路機 系列 HD
有振動和振鋼輪的鋼輪路機

H338

## 加亮

> 三動接機構，現均重量分配良好直線行性能
> 符合人機工程的操作台有可旋的座椅操作裝置和可調節的駕座椅
> 錯輪可以助入出以及路石
> 振蕩
> 操作簡、直並且不受語言影響

## 技術資料 HD 138 VO (H338)

| | | |
|---|---|---|
| **重量** | | |
| 含駕室的操作重量 | kg | 13340 |
| 含 ROPS 的操作重量 | kg | 12990 |
| 不含駕室的基本重量，不含 ROPS | kg | 11925 |
| 最大操作重量 | kg | 14230 |
| 輪軸負載，前/後 | kg | 6925/6415 |
| | kg | 7350/6880 |
| 態線性負載，前/後 | kg/cm | 32,8/30,0 |
| 法分類，資料/等級 | | 26,3/VT1 |
| **機器尺寸** | | |
| 長度 | mm | 5344 |
| 含駕室的高度 | mm | 2999 |
| 含 ROPS 的高度 | mm | 3045 |
| 高度，載，最小 | mm | 2314 |
| 軸距 | mm | 3900 |
| 含駕室的度 | mm | 2267 |
| 最大工作度 | mm | 2310 |
| 離地間隙，中央 | mm | 351 |
| 左側/右側貼高度 | mm | 839/839 |
| 半，側 | mm | 6032 |
| **輪尺寸** | | |
| 輪度，前/後 | mm | 2140/2140 |
| 輪直，前/後 | mm | 1400/1400 |
| 輪厚度，前/後 | mm | 19/19 |
| 輪類型，前方 | | 光面/整式 |
| 輪類型，後方 | | 光面/整式 |
| 履偏移，左/右 | mm | 170 |
| **柴油引** | | |
| 製造商 | | 康明斯 |
| 類型 | | B3.9CS4 150C |
| 汽 | | 4 |
| | kW/rpm | 118/2200 |
| | | MEE IV |
| 排後理 | | DOC-DPF |
| **動** | | |
| 速度，無限動 | km/h | 9,7 |
| 調整，無限動 | | Hammtronic |
| 能力，開/閉振動 | % | 35/39 |
| **振動** | | |
| 振動頻率，前方，I/II | Hz | 43/60 |
| 振幅，前方，I/II | mm | 0,64/0,26 |
| 離心力，前方，I/II | kN | 150,4/119,4 |
| **動** | | |
| 動力，後方 | kN | 170,5 |
| 動頻率，後方 | Hz | 36 |
| 切線振幅，後方 | mm | 1,10 |
| **向** | | |
| 向角度 +/- | ° | 30 |
| 動角度 +/- | ° | 10 |
| 向，類型 | | 接式向 |
| **噴系統** | | |
| 水器，類型 | | 力 |
| **油箱容積/填充容量** | | |
| 燃油箱，容量 | L | 240 |
| 水箱，容量 | L | 1145 |
| **音量** | | |
| 功率 L(WA)，標 | db(A) | |
| 功率 L(WA)，測量 | db(A) | |

## 設備

2 台水 | 可折式板 | 示儀表盤，指示燈和開 | 易傾向儀表盤 | 力駕座椅扶手和安全 | Hammtronic 電子機器管理 | 可面移動且可旋的座椅調節置 | 輪轍偏移量 | 振動自主調節 | 前後有噴系統的配水系統 | 水（3 倍） | 前後水箱，側可加水 | 中央排水

## 選配設備

加熱及空調系統 | 向柱配有的和易向表 | | 切/置 | | 倒車警報器 | | 照明燈 |



可依需提供進一資料/資料可能更 可能包含選的置功能。© Hamm AG 2026 - WX3416670 zh-TW V1