HAMM

Teknik bilgiler

HD 138 VO



Tandem silindirler Seri HD
Vibrasyon ve osilasyonlu tamburlu tandem silindir

H338

ÖNE ÇIKANLAR

> Eşit ağırlık dağılımı ve iyi doğrusal sürüş için 3 noktalı salınımlı mafsal
> Dönebilen koltuklu kumanda birimi ve ayarlanabilir operatör koltuğu ile ergonomik operatör mahalli
> Konforlu bir yanaşma ve uzaklaşma ve tretuvar kenarlarında sıkıştırma için izden sapma
> Osilasyonlu sıkıştırma
> Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım

TEKNIK BILGILER HD 138 VO (H338)

Ağırlıklar		
Kabinli çalışma ağırlığı	kg	13340
ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	12990
Kabinsiz boş ağırlık, ROPS olmadan	kg	11925
Çalışma ağırlığı maks.	kg	14230
Aks yükü, ön/arka	kg	6925/6415
Maks. çalışma ağırlığında aks yükü, ön/arka	kg	7350/6880
Statik hat yükü, ön/arka	kg/cm	32,8/30,0
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		26,3/VT1
Makine ölçüleri		
Toplam uzunluk	mm	5344
Kabinli toplam yükseklik	mm	2999
ROPS ile toplam yükseklik	mm	3045
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2314
Aks mesafesi	mm	3900
Kabinli toplam genişlik	mm	2267
Maksimum çalışma genişliği	mm	2310
Alt yükseklik, ortadan	mm	351
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	839/839
Dönüş yarıçapı, içten	mm	6032
Tambur ölçüleri		
Tambur genişliği, ön/arka	mm	2140/2140
Tambur çapı, ön/arka	mm	1400/1400
Tambur kalınlığı, ön/arka	mm	19/19
Tambur türü, ön		düz/bölünmemiş
Tambur türü, arka		düz/bölünmemiş
İzden sapma, sol/sağ	mm	170
Dizel motor		
Üretici		CUMMINS
Tip		B3.9CS4 150C
Silindir, adet		4
	kW/rpm	118/2200
Egzoz emisyon kategorisi, Çin		MEE 4
Egzoz gazı arıtma		DOC-DPF
Sürüş tahriği		
Hız, kademesiz ayarlı	km/h	9,7
Kademesiz değişken ayar		HAMMTRONIC
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	35/39
Vibrasyon		
Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	43/60
Genlik, ön, I/II	mm	0,64/0,26
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	150,4/119,4
Osilasyon		
Osilasyon gücü, arka	kN	170,5
Osilasyon frekansı, arka	Hz	36
Tanjansiyel genlik, arka	mm	1,10
Direksiyon		
Direksiyon tahdidi +/-	°	30

Direksiyon		
Direksiyon açısı +/-	°	10
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu
Islatma sistemi		
Su serpintisi, Tür		Basınçlı
Tank kapasitesi/Dolum miktarı		
Yakıt tankı, kapasite	L	240
Su tankı, kapasite	L	1145
Ses düzeyi		
Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	

DONANIM

2 su pompası | Katlanır sıyırıcı | Göstergelere, kontrol lambalarına ve şalterlere sahip gösterge paneli | Açısı ayarlanabilen gösterge ve kumanda tablosu | Kol destekleri ve emniyet kemeri bulunan yaylı operatör koltuğu | HAMMTRONIC - elektronik makine yönetimi | Yana kaydırılabilir ve döndürülebilir koltuklu kumanda birimi | İzden sapma | Sıkıştırma parametreleri aks başına ayarlanabilir | Ön ve arka püskürtme borulu su püskürtme sistemi | Su filtresi (3 kademeli) | Önde ve arkada su tankı, her iki taraftan doldurulabilir | Tek yerden merkezi su tahliyesi

ÖZEL DONANIM

Isıtma ve klima sistemi | Konforlu inişli direksiyon kolonu ve eğilebilir gösterge paneli | Üçüncü sağlayıcı sistemleri için proses verileri arabirimi, asfalt yapımı | Kenar presleme ve kesme cihazı | CAS çarpışma önleme sistemi arayüzü | Geri vites alarmı | Konum belirleme için GPS sistemi | Çalışma farları | Tambur kenarı aydınlatması

Diğer veriler talep üzerine/Değişiklik hakkı saklı tutulmaktadır Resimlerde özel donanım özellikleri bulunabilir.© **Hamm AG** 2026 - WX3416670 tr-TR V1