HAMM

Të dhënat teknike

HD 138 VV



Rula dysh Seria HD
Rul dysh me dy shtresa lëkundëse

H338

PIKAT KRYESORE

> Nyje lëkundëse e artikuluar me 3 pika për shpërndarje të barabartë të peshës dhe drejtim të mirë në vijë të drejtë
> Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit me njësi të rrotullueshme të komandimit të ndenjëses dhe ndenjëse të konfigurueshme të drejtuesit të mjetit
> Zhvendosje gjurme për nisje dhe udhëtim të rehatshëm dhe për ngjeshjen e cepave të trotuareve
> Hammtronic kombinon komoditet inteligjent të përdorimit, asistencë për drejtuesin dhe menaxhim efikas të makinerisë
> Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur

TË DHËNAT TEKNIKE HD 138 VV (H338)

Peshat		
Pesha e punës me kabinën	kg	13615
Pesha e punës me ROPS	kg	13265
Pesha e boshllëkut pa kabinë, pa ROPS	kg	12200
Pesha maks. e punës	kg	14500
Pesha në aks, përpara/mbrapa	kg	7010/6605
Ngarkesa për aks në peshën maksimale të funksionimit, para/mbrapa	kg	7430/7070
Ngarkesa statike lineare, përpara/mbrapa	kg/cm	32,8/30,9
Klasifikimi franc., vlera/klasa		26,3/VT1
Dimensionet e makinës		
Gjatësia totale	mm	5344
Lartësia totale me kabinë	mm	2999
Lartësia totale me ROPS	mm	3045
Ngarkim në lartësi, minim.	mm	2314
Distanca ndërmjet akseve	mm	3900
Gjerësia totale me kabinë	mm	2267
Gjerësia maksimale e punës	mm	2310
Hapësira e lirë e bazamentit, në mes	mm	351
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	839/839
Rrezja e kthimit, nga brenda	mm	6032
Dimensionet e shtresave		
Gjerësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	2140/2140
Diametri i rulit, përpara/mbrapa	mm	1400/1400
Trashësia e rulit, përpara/mbrapa	mm	19/19
Lloji i shtresës, përpara		të sheshta/të pandara
Lloji i shtresës, mbrapa		të sheshta/të pandara
Zhvendosja e gjurmës, majtas/djathtas	mm	170
Motor me naftë		
Prodhuesi		CUMMINS
Tipi		B3.9CS4 150C
Cilindrat, numri		4
	kW/rpm	118/2200
Niveli i tymit Kinë		MEE 4
Trajtimi pas emetimit të tymrave		DOC-DPF
Transmision		
Shpejtësia, pa nivele	km/h	9,7
Rregullimi, pa nivele		HAMMTRONIC
Aftësia ngjitëse me/pa dridhje	%	35/39
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	43/60
Frekuenca e dridhjes, mbrapa, I/II	Hz	43/60
Amplituda, përpara, I/II	mm	0,64/0,26

Dridhje		
Amplituda, mbrapa, I/II	mm	0,64/0,26
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	150,4/119,4
Forca centrifugale, mbrapa, I/II	kN	150,4/119,4
Sistem drejtimi		
Këndi i drejtimit +/-	°	30
Këndi i lëkundjes +/-	°	10
Sistemi i drejtimit, lloji		Sistem drejtimi me artikulim
Sistemi i spërkatjes		
Spërkatja me ujë, lloji		Presioni
Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes		
Rezervuari i karburantit, përmbajtja	L	240
Rezervuari i ujit, përmbajtja	L	1145
Niveli i zhurmës		
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar	db(A)	
Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese	db(A)	

KONFIGURIMI

2 pompa uji | Fshirëset e palosshme | Panel instrumentesh me tregues, drita kontrolli dhe çelësa | Panel instrumentesh i anueshëm | Ndenjëse shoferi me susta, me mbështetëse krahësh dhe rrip sigurie | HAMMTRONIC - Menaxhim elektronik i makinerisë | Njësi operimi për ndenjësen me zhvendosje, lëvizje dhe rrotullim anash | Zhvendosje gjurme | Parametrat e ngjeshjes rregullohen në mënyrë aksiale | Sistem spërkatjeje me ujë me tuba spërkatës përpara dhe prapa | Filtrim i ujit (3 nivele) | Rezervuar uji përpara dhe mbrapa, me mbushje nga të dyja anët | Shkarkim ujërash qendror

KONFIGURIM I VEÇANTË

Sistem ngrohjeje dhe klime | Kolonë timoni me ngjitje komode dhe panel instrumentesh të lëvizshëm | Ndërfaqe të dhënash përpunimi për sistemet e palëve të treta, Asfalti | Pajisje e ngjeshjes dhe prerjes së buzëve | Porta për sistemin kundër përplasjes CAS | Alarm i ecjes mbrapsht | Sistem GPS për përcaktimin e vendndodhjes | Projektorë pune | Ndriçimi i buzëve të cilindrit

Të dhëna të mëtejshme me kërkesë / ruhen e drejta për ndryshime Pamjet mund të përmbajnë karakteristika të aksesorëve të veçantë.© **Hamm AG** 2026 - WX3416668 sq-AL V1