A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

## Tekniset tiedot

# HD 138 VV




**Tandemjyrät Sarja HD**
Tandemjyrä kahdella tärytysvalssilla

**H338**

### KOHOKOHDAT

> 3-pisteinen niveletty heilurirakenne tasaiseen painonjakaumaan ja hyvään suuntavakauteen
> Ergonominen kuljettajan ohjauslava pyörivällä istuinkäyttöyksiköllä ja säädettävällä kuljettajan istuimella
> Raidesiirtymä miellyttävään liikkeelle lähtöön ja poisajoon sekä tiivistykseen jalkakäytävän reunoissa
> Hammtronic yhdistää älykkään käyttömukavuuden, kuljettajaa avustavat toiminnot ja tehokkaan konehallinnan
> Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö

## TEKNISET TIEDOT HD 138 VV (H338)

| Painot | | |
|---|---|---|
| Työpaino ohjaamon kanssa | kg | 13615 |
| Käyttöpaino ROPS:n kanssa | kg | 13265 |
| Tyhjä paino ilman ohjaamoa, ilman ROPS:ia | kg | 12200 |
| Työpaino, maks. | kg | 14500 |
| Akselikuorma, edessä/takana | kg | 7010/6605 |
| Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana | kg | 7430/7070 |
| Staattinen linjakuorma, edessä/takana | kg/cm | 32,8/30,9 |
| Ransk. luokitus, arvo/luokka | | 26,3/VT1 |
| **Koneen mitat** | | |
| Kokonaispituus | mm | 5344 |
| Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa | mm | 2999 |
| Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa | mm | 3045 |
| Kuorman korkeus, min. | mm | 2314 |
| Akseliväli | mm | 3900 |
| Kokonaisleveys ohjaamon kanssa | mm | 2267 |
| Maksimaalinen työleveys | mm | 2310 |
| Maavara, keskellä | mm | 351 |
| Reunakivi etäisyys, vasen/oikea | mm | 839/839 |
| Raideympyrän säde, sisä | mm | 6032 |
| **Valssien mitat** | | |
| Valssin leveys, edessä/takana | mm | 2140/2140 |
| Valssin halkaisija, edessä/takana | mm | 1400/1400 |
| Valssin vahvuus, edessä/takana | mm | 19/19 |
| Valssityyppi, edessä | | sileä/jakamaton |
| Valssityyppi, takana | | sileä/jakamaton |
| Raidesiirtymä vasen/oikea | mm | 170 |
| **Dieselmoottori** | | |
| Valmistaja | | CUMMINS |
| Tyyppi | | B3.9CS4 150C |
| Sylinterit, lukumäärä | | 4 |
| | kW/rpm | 118/2200 |
| Pakokaasutaso Kiina | | MEE 4 |
| Pakokaasun jälkikäsittely | | DOC-DPF |
| **Ajovoimansiirto** | | |
| Nopeus, portaaton | km/h | 9,7 |
| Säätely, portaaton | | HAMMTRONIC |
| Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä | % | 35/39 |
| **Tärinä** | | |
| Tärytaajuus, edessä, I/II | Hz | 43/60 |
| Tärytaajuus, takana, I/II | Hz | 43/60 |
| Amplitudi, edessä, I/II | mm | 0,64/0,26 |
| Amplitudi, takana, I/II | mm | 0,64/0,26 |
| Keskipakovoima, edessä, I/II | kN | 150,4/119,4 |

| Tärinä | | |
|---|---|---|
| Keskipakovoima, takana, I/II | kN | 150,4/119,4 |
| **Ohjaus** | | |
| Ohjauskulma +/- | ° | 30 |
| Heilahtelukulma +/- | ° | 10 |
| Ohjaus, tyyppi | | Nivelohjaus |
| **Valelulaitteisto** | | |
| Vesivalelu, tyyppi | | Paine |
| **Säiliön tilavuus / täyttömäärä** | | |
| Polttoainesäiliö, sisältö | L | 240 |
| Vesisäiliö, sisältö | L | 1145 |
| **Melutaso** | | |
| Äänitehotaso L(WA), taattu | db(A) | |
| Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus | db(A) | |

## VARUSTEET

2 vesipumppua | Kaavin, käännettävä | Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kojelauta, kallistettava | Jousitettu kuljettajan istuin, jossa käsinojat ja turvavyö | HAMMTRONIC - elektroninen konehallinta | Istuimen käyttöyksikkö, sivuttain siirrettävä ja käännettävä | Raidesiirtymä | Tiivistysparametri säädettävissä akselikohtaisesti | Vesivalelujärjestelmä, jossa suihkulistat edessä ja takana | Vesisuodatus (3-kert.) | Vesisäiliö edessä ja takana, täytettävissä molemmilta puolilta | Keskeinen vedenpoisto

## ERIKOISVARUSTUS

Lämmitys- ja ilmastointilaite | Ohjauspylväs mukavalla poistumismahdollisuudella ja kallistettavalla kojelaudalla | Prosessitietojen rajapinta ulkopuolisille järjestelmille, asfalttirakennus | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Liitäntä törmäyksenestojärjestelmälle CAS | Peruutusäänimerkki | GPS-järjestelmä sijainnin määrittämiseksi | Työvalonheittimet | Valssin reunan valaistus


Lisätietoja pyynnöstä / oikeus muutoksiin pidätetään Kuvissa saattaa olla lisävarusteita.© **Hamm AG** 2026 - WX3416668 fi-FI V1