HAMM

Műszaki adatok

HD 138 VV



Tandem úthengerek Sorozat HD | **H338**

Tandem úthenger két vibrációs palásttal

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

> 3 pontos lengő csukló az egyenletes súlyelosztásért és a jó egyenesfutásért
> Ergonómikus vezetőállás forgatható ülés kezelőegységgel és állítható vezetőüléssel
> Nyomeltolás a kényelmes indításhoz és elinduláshoz és a szegélyköveknél való tömörítéshez
> A Hammtronic egyesíti az intelligens kezelési kényelmet, a kezelőtámogatást és a hatékony gépkezelést
> Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés

MŰSZAKI ADATOK HD 138 VV (H338)

Tömegek		
Üzemi tömeg kabinnal	kg	13615
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	13265
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	12200
Max. üzemi tömeg	kg	14500
Tengelyterhelés elöl/hátul	kg	7010/6605
Tengelyterhelés maximális üzemi tömeg mellett, elöl/hátul	kg	7430/7070
Statikus vonalterhelés, elöl/hátul	kg/cm	32,8/30,9
Franc. osztályozás, érték/osztály		26,3/VT1
A gép méretei		
Teljes hossz	mm	5344
Teljes magasság kabinnal	mm	2999
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	3045
Felrakási magasság, minimum	mm	2314
Tengelytávolság	mm	3900
Teljes szélesség kabinnal	mm	2267
Maximális munkaszélesség	mm	2310
Szabad-magasság, középen	mm	351
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	839/839
Fordulókör sugara, belül	mm	6032
Palástok méretei		
Palástszélesség, elöl/hátul	mm	2140/2140
Palástátmérő, elöl/hátul	mm	1400/1400
Palástvastagság, elöl/hátul	mm	19/19
Palástfajta, elöl		sima/osztatlan
Palástfajta, hátul		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	170
Dízelmotor		
Gyártó		CUMMINS
Típus		B3.9CS4 150C
Hengerek, darabszám		4
	kW/rpm	118/2200
Kipufogógáz emisszió fokozat Kína		MEE 4
Kipufogógáz utókezelés		DOC-DPF
Járószerkezet hajtás		
Sebesség, fokozatmentes	km/h	9,7
Szabályozás, fokozatmentes		HAMMTRONIC
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	35/39
Vibráció		
Vibrációs frekvencia, elöl, I./II. f.	Hz	43/60
Vibrációs frekvencia, hátul, I./II. f.	Hz	43/60
Amplitúdó, elöl, I/II	mm	0,64/0,26
Amplitúdó, hátul, I/II	mm	0,64/0,26

Vibráció		
Centrifugális erő, elöl, I/II	kN	150,4/119,4
Centrifugális erő, hátul, I/II	kN	150,4/119,4
Kormányzás		
Kormányzási szög +/-	°	30
Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás
Permetező berendezés		
Vízpermetezés, mód		Nyomás:
Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	240
Víztartály, tartalom	L	1145
Zajszint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	

FELSZERELTSÉG

2 vízszivattyú | Felhajtható lehúzó | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Dönthető műszerfal | Rugózott vezetőülés kartámasszal és biztonsági övvel | HAMMTRONIC - elektronikus gépmenedzsment | Ülés kezelőegység, oldalra eltolható és forgatható | Nyomeltolás | Tengelyenként beállítható tömítési paraméterek | Vízpermetező rendszer permetezőlécekkel elöl és hátul | Vízszűrés (3-szoros) | Víztartály elöl és hátul, mindkét oldalon feltölthető | Központi vízleeresztő

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Fűtő- és klímaberendezés | Kormányoszlop komfort kilépéssel és dönthető műszerfallal | Folyamatadat-interfész harmadik szolgáltató által biztosított rendszerekhez, aszfaltgyártás | Élnyomó- és vágókészülék | CAS ütközés elleni rendszer interfész | Tolatás hangjelző | GPS rendszer a helyzetmeghatározáshoz | Munkafényszóró | Palástszél-világítás

További adatok kérésre / Módosítások joga fenntartva Az ábrák extra felszereltségeket tartalmazhatnak.© **Hamm AG** 2026 - WX3416668 hu-HU V1