HAMM

Techniniai duomenys

HD 138 VV



Tandeminiai volai Serija HD
Tandeminis volas su dviem vibraciniais būgnais

H338

PARYŠKINTA INFORMACIJA

> 3 taškų švytuoklinė lankstinė jungtis tolygiam svorio paskirstymui ir geram tiesiaeigiškumui
> Ergonomiška vairuotojo platforma su pasukamos sėdynės valdymo bloku ir reguliuojama vairuotojo sėdyne
> Vėžių sukeitimas, užtikrinant patogų privažiavimą ir išvažiavimą bei tankinimą prie bortelio kraštų
> Hammtronic sujungia išmanų valdymo komfortą, operatoriaus pagalbą ir efektyvų mašinos valdymą
> Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas

TECHNINIAI DUOMENYS HD 138 VV (H338)

Svoriai		
Darbinis svoris su kabina	kg	13615
Darbinis svoris su ROPS	kg	13265
Tuščiasis svoris be kabinos, be ROPS	kg	12200
Maks. darbinis svoris	kg	14500
Ašių apkrova, priekyje / gale	kg	7010/6605
Ašies apkrova, esant maks. darbiniam svoriui, priekyje / gale	kg	7430/7070
Statinė linijinė apkrova, priekyje / gale	kg/cm	32,8/30,9
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		26,3/VT1
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	5344
Bendras aukštis su kabina	mm	2999
Bendras aukštis su ROPS	mm	3045
Pakrovimo aukštis, min.	mm	2314
Bazė	mm	3900
Bendras plotis su kabina	mm	2267
Maksimalus darbinis plotis	mm	2310
Prošvaisa, viduryje	mm	351
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	839/839
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	6032
Būgnų matmenys		
Būgno plotis, priekyje / gale	mm	2140/2140
Būgno skersmuo, priekyje / gale	mm	1400/1400
Būgno storis, priekyje / gale	mm	19/19
Būgno tipas, priekyje		lygus / nepadalytas
Būgno tipas, gale		lygus / nepadalytas
Vėžės keitimas, kairėje / dešinėje	mm	170
Dyzelinis variklis		
Gamintojas		CUMMINS
Rūšis		B3.9CS4 150C
Cilindrai, skaičius		4
	kW/rpm	118/2200
Išmetamųjų dujų pakopa Kinijai		MEE 4
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		DOC-DPF
Pavara		
Tolygus greitis	km/h	9,7
Reguliavimas, be pakopų		HAMMTRONIC
Įkalnės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	35/39
Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	43/60
Vibracijos dažnis, gale, I/II	Hz	43/60
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	0,64/0,26
Amplitudė, gale, I/II	mm	0,64/0,26
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	150,4/119,4

Vibracija		
Išcentrinė jėga, gale, I/II	kN	150,4/119,4
Vairavimas		
Vairavimo kampas + / –	°	30
Svyravimo kampas + / –	°	10
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas
Apipurškimo sistema		
Apipurškimo vandeniu sistema, tipas		Slėgis
Bako talpa / pripildymo kiekis		
Degalų bakas, talpa	L	240
Vandens talpykla, talpa	L	1145
Garso lygis		
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	

ĮRANGA

2 vandens siurbliai | Uždaromasis grandiklis | Prietaisų skydelis su rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir jungikliais | Prietaisų skydelis, palenkiamas | Amortizuojamoji vairuotojo sėdynė su ranktūriais ir saugos diržu | „HAMMTRONIC“ – elektroninė mašinos valdymo sistema | Sėdynės valdymo blokas, pastumiamas į šonus ir pasukamas | Vėžės poslinkis | Tankinimo parametrai reguliuojami kiekvienai ašiai | Vandens purškimo vamzdis su purškimo juostomis priekyje ir gale | Vandens filtravimas (trigubas) | Vandens talpykla priekyje ir gale, pildoma iš abiejų pusių | Centrinis vandens išleidimo čiaupas

SPEC. ĮRANGA

Šildymo ir kondicionavimo sistema | Vairo kolonėlė su patogiu įlipimu ir pakreipiamu prietaisų skydeliu | Proceso duomenų sąsaja trečiųjų šalių sistemoms, asfalto klojimas | Briaunų prispaudimo ir pjovimo įtaisas | Apsaugos nuo susidūrimo sistemos CAS sąsaja | Atbulinės eigos garsinis signalas | GPS sistema, skirta stovėjimo vietai nustatyti | Darbinis žibintas | Būgno briaunų apšvietimas

HAMM AG • Hammstr. 1 • D-95643 Tirschenreuth • Tel +49 9631 80-0 • Fax +49 9631 80-111 • www.hamm.eu
Kiti duomenys pagal užklausimą / pasiliekame teisę atlikti pakeitimus Paveikslėliuose gali būti pavaizduota speciali įranga.© **Hamm AG** 2026 - WX3416668 lt-LT V1