A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

技術データ

HD 138 VV



タンデムローラ シリーズ HD
2つのバイブレーションドラム付きタンデムローラー

H338

主な特長

> 均等な重量配分と優れた直進安定性を実現する3点式振り子ジョイント

> 回転式シート操作ユニットと調節可能な運転席を備えた、人間工学に基づくドライバープラットフォーム

> コンフォートスタートアップ、小回りがきいて縁石際も締固めやすくなる、トラックオフセット

> Hammtronicは、インテリジェントな操作性、運転支援、および効率的な機械管理を統合します

> 簡単で直感的、使用言語を問わずに操作が可能

技術データ HD 138 VV (H338)

重量		
キャビン付き運転重量	kg	13615
ROPS付き運転重量	kg	13265
空車重量 (キャビンなし、ROPSなし)	kg	12200
最大運転重量	kg	14500
軸荷重、フロント／リア	kg	7010/6605
最大運転重量時の軸荷重、フロント/リア	kg	7430/7070
静的線形負荷、フロント／リア	kg/cm	32,8/30,9
フランス式分類、値／等級		26,3/VT1
機械寸法		
全長	mm	5344
キャビン付きの全高	mm	2999
ROPS付き全体幅	mm	3045
積み込み高さ、最小	mm	2314
軸間距離	mm	3900
キャビンを含む全幅	mm	2267
最大作業幅	mm	2310
ロードクリアランス、中央	mm	351
左右縁石クリアランス	mm	839/839
回転半径、内側	mm	6032
ドラム寸法		
ドラム幅、フロント／リア	mm	2140/2140
ドラム直径、フロント／リア	mm	1400/1400
ドラム強度、フロント／リア	mm	19/19
ドラム種類、フロント		スムーズ/非分割型
ドラム種類、リア		スムーズ/非分割型
トラックオフセット、左／右	mm	170
ディーゼルエンジン		
製造元		CUMMINS
型式		B3.9CS4 150C
シリンダー、数		4
	kW/rpm	118/2200
排気ガスレベル 中国		MEE 4
排出ガス後処理装置		DOC-DPF
ドライブ		
速度、無段階	km/h	9,7
制御、無段階		HAMMTRONIC
登坂能力 (バイブレーションあり／なし)	%	35/39
バイブレーション		
バイブレーション周波数、フロント、I/II	Hz	43/60
バイブレーション周波数、リア、I/II	Hz	43/60
振幅、フロント、I/II	mm	0,64/0,26
振幅、リア、I/II	mm	0,64/0,26
遠心力、フロント、I/II	kN	150,4/119,4
遠心力、リア、I/II	kN	150,4/119,4
ステアリング		
ステアリングアングル +/-	°	30
振り角 +/-	°	10
ステアリング、種類		屈折式ステアリング
散水装置		
散水装置、種類		圧力
タンク容量／容量		
燃料、容量	L	240
水タンク、容量	L	1145
騒音レベル		
音響出力 LwA - 保証値	db(A)	
音響出力 LwA - 平均測定値	db(A)	

装備

水ポンプ 2個 | 折りたたみ式スクレイパー | 表示、インジケータランプ、スイッチ付きダッシュボード | 機械装備 | サスペンションシート型運転席 (アームレスト、安全ベルト付属) | HAMMTRONIC - 電気式機械管理システム | 回転&左右スライド式シート操作ユニット | トラックオフセット | 軸で転圧パラメータの調節が可能 | 前後スプレーバー付きスプリンクラー装置 | 水フィルタ装置 (3層) | 水タンク (前後両側で充填可能) | 中央水抜き弁

オプション

ヒーター＆エアコン | コンフォート降車および角度調節可能なダッシュボード付きステアリングコラム | サードパーティ用プロセスデータインターフェース (アスファルト工事) | エッジプレス＆カッティング装置 | 衝突防止システムCASのインターフェース | バックブザー | 現在位置決定用GPSシステム | 作業灯 | ドラム縁部照明

その他のデータはお問い合わせください／変更される場合があります 画像には特殊仕様の内容が含まれている場合があります。© Hamm AG 2026 - WX3416668 ja-JP V1