HAMM

Tehniskie dati

HD 138 VV



tandēma veltņi Sērija HD
Tandēma veltnis ar diviem vibrācijas valčiem

H338

BŪTISKIE FAKTI

> 3 punktu svārstīgais šarnīrs vienmērīgai svara sadalei un labai kustībai taisni
> Ergonomiska vadītāja platforma ar grozāmu sēdekļa vadības vienību un regulējamu vadītāja sēdekli
> Braukšanas sliedes nobīde ērtai piebraukšanai un aizbraukšanai, kā arī blietēšanai pie ietves malām
> Hammtronic apvieno viedu lietošanas komfortu, vadītāja atbalstu un efektīvu mašīnas pārvaldību
> Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija

TEHNISKIE DATI HD 138 VV (H338)

Svars		
Darba masa ar kabīni	kg	13615
Darba masa ar ROPS	kg	13265
Pašmasa bez kabīnes, bez ROPS	kg	12200
Maks. darba masa	kg	14500
Ass slodze, priekšā/aizmugurē	kg	7010/6605
Ass slodze pie darba svara maks., priekšā/aizmugurē	kg	7430/7070
Statiskā lineārā slodze, priekšā/aizmugurē	kg/cm	32,8/30,9
Franču val. klasifikācija, vērtība/klase		26,3/VT1
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	5344
Kopējais augstums ar kabīni	mm	2999
Kopējais augstums ar ROPS	mm	3045
Iekraušanas augstums, minim.	mm	2314
Asu atstatums	mm	3900
Kopējais platums ar kabīni	mm	2267
Maksimālais darba platums	mm	2310
Klīrenss, vidū	mm	351
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	839/839
Pagrieziena rādiuss, iekšējais	mm	6032
Valču izmēri		
Valča platums, priekšā/aizmugurē	mm	2140/2140
Valča diametrs, priekšā/aizmugurē	mm	1400/1400
Valča biezums, priekšā/aizmugurē	mm	19/19
Valča veids, priekšā		vienlaidu/nedalītas
Valča veids, aizmugurē		vienlaidu/nedalītas
Braukšanas sliedes nobīde, kreisajā/labajā pusē	mm	170
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		CUMMINS
Tips		B3.9CS4 150C
Cilindri, skaits		4
	kW/rpm	118/2200
Ķīnas atgāzu standarts		MEE 4
Atgāzu pēcapstrāde		DOC-DPF
Braukšanas piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	9,7
Regulēšana, bezpakāpju		HAMMTRONIC
Kāpumspēja, ar vibrāciju/bez vibrācijas	%	35/39
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšā, I/II	Hz	43/60
Vibrācijas frekvence, aizmugurē, I/II	Hz	43/60
Amplitūda, priekšā, I/II	mm	0,64/0,26
Amplitūda, aizmugurē, I/II	mm	0,64/0,26

Vibrācija		
Centrbēdzes spēks, priekšā, I/II	kN	150,4/119,4
Centrbēdzes spēks, aizmugurē, I/II	kN	150,4/119,4
Stūrēšana		
Pagrieziena leņķis +/-	°	30
Svārstību leņķis +/-	°	10
Stūrēšana, veids		Šarnīrsavienojuma tipa stūres iekārta
Izsmidzināšanas iekārta		
Ūdens izsmidzināšanas sistēma, veids		Spiediens
Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	240
Ūdens tvertne, tilpums	L	1145
Skaņas līmenis		
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), garantētā vērtība	db(A)	
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), reprezentatīvais mērījums	db(A)	

APRĪKOJUMS

2 ūdens sūkņi | Nolaižama notīrīšanas ierīce | Vadības pults ar rādītājiem, kontrollampiņām un slēdžiem | Noliecams vadības ierīču panelis | Ar atsperēm amortizēts vadītāja sēdeklis, roku balsti un drošības josta | HAMMTRONIC – elektroniska mašīnu pārvaldības sistēma | Sēdekļa vadības vienība, sāniski pārvietojama un pagriežama | Braukšanas sliedes nobīde | Atsevišķām asīm iestatāmi blīvēšanas parametri | Ūdens izsmidzināšanas sistēma ar izsmidzināšanas ierīcēm priekšpusē un aizmugurē | Ūdens filtrēšana (trīskārša) | Ūdens tvertne priekšpusē un aizmugurē, uzpildāma no abām pusēm | Centrāla ūdens izliešana

IZVĒLES APRĪKOJUMS

Apsildes un gaisa kondicionēšanas iekārta | Stūres statnis ar ērtās izkāpšanas funkciju un sasveramu vadības pulti | Apstrādes datu pieslēgvieta trešās puses sistēmai, asfalta apstrāde | Malu piespiešanas un griešanas ierīce | Saskarne sadursmju novēršanas sistēmai CAS | Atpakaļgaitas akustiskais signāls | GPS sistēma, paredzēta atrašanās vietas noteikšanai | Darba lukturi | Valča malas apgaismojums

Papildu dati pēc pieprasījuma/iespējamas izmaiņas Attēli var ietvert speciālā aprīkojuma raksturlielumus.© **Hamm AG** 2026 - WX3416668 lv-LV V1