HAMM

## Tekniska data

# HD 138 VV




**Tandemvältar Serie HD**
Tandemvält med två vibrationsvalsar

**H338**

### HÖJDPUNKTER

> 3-punkts pendelled för jämn viktfördelning och god riktningsstabilitet
> Ergonomisk förarplats med vridbar sitsmanöverenhet och inställbar förarstol
> Valsförskjutning för bekväm start och ivägkörning och packning mot trottoarkanter
> Hammtronic kombinerar intelligent användarkomfort, förarstöd och effektiv maskinhantering
> Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering

## TEKNISKA DATA HD 138 VV (H338)

| Vikter | | |
|---|---|---|
| Tjänstevikt med hytt | kg | 13615 |
| Tjänstevikt med ROPS | kg | 13265 |
| Tomvikt utan hytt, utan ROPS | kg | 12200 |
| Tjänstevikt max. | kg | 14500 |
| Axellast, fram/bak | kg | 7010/6605 |
| Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram | kg | 7430/7070 |
| Statisk linjelast, fram/bak | kg/cm | 32,8/30,9 |
| Fran. klassificering värde/klass | | 26,3/VT1 |
| **Mått maskin** | | |
| Total längd | mm | 5344 |
| Total höjd med hytt | mm | 2999 |
| Total höjd med | mm | 3045 |
| Hög lastning, min. | mm | 2314 |
| Axelavstånd | mm | 3900 |
| Total bredd utan hytt | mm | 2267 |
| Maximal arbetsbredd | mm | 2310 |
| Markfrigång, mitten | mm | 351 |
| Kantstensfrihöjd, vänster/höger | mm | 839/839 |
| Spårkretsradie, inre | mm | 6032 |
| **Mått vals** | | |
| Valsbredd fram/bak | mm | 2140/2140 |
| Valsdiameter fram/bak | mm | 1400/1400 |
| Valstjocklek fram/bak | mm | 19/19 |
| Valstyp, fram | | slät/odelad |
| Valstyp, bak | | slät/odelad |
| Spårförskjutning, vänster/höger | mm | 170 |
| **Dieselmotor** | | |
| Tillverkare | | CUMMINS |
| Typ | | B3.9CS4 150C |
| Cylinder, antal | | 4 |
| | kW/rpm | 118/2200 |
| Utsläppsstandard China | | MEE 4 |
| Avgasefterbehandling | | DOC-DPF |
| **Framdrivning** | | |
| Hastighet, steglös | km/h | 9,7 |
| Reglering, steglöst | | HAMMTRONIC |
| Stigningsförmåga, med/utan vibration | % | 35/39 |
| **Vibration** | | |
| Vibrationsfrekvens, fram, I/II | Hz | 43/60 |
| Vibrationsfrekvens, bak, I/II | Hz | 43/60 |
| Amplitud, fram, I/II | mm | 0,64/0,26 |
| Amplitud, bak, I/II | mm | 0,64/0,26 |
| Centrifugalkraft, fram, I/II | kN | 150,4/119,4 |
| Centrifugalkraft, bak, I/II | kN | 150,4/119,4 |
| **Styrning** | | |
| Styrutslag | ° | 30 |

| Styrning | | |
|---|---|---|
| Rotationsvinkel +/- | ° | 10 |
| Styrning, typ | | Midjestyrning |
| **Begjutningsanläggning** | | |
| Vattenbegjutning, typ | | Tryck |
| **Tankinnehåll/volym** | | |
| Bränsletank, innehåll | L | 240 |
| Vattentank, innehåll | L | 1145 |
| **Ljudnivå** | | |
| Ljudeffektnivå L(WA), garanterad | db(A) | |
| Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt | db(A) | |

## UTRUSTNING

2 vattenpumpar | Skrapa, fällbar | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanel, lutningsbar | Fjädrat förarsäte med armstöd och säkerhetsbälte | HAMMTRONIC – elektroniskt maskinstyrningssystem | Manöverplats, skjutbar i sidled och vridbar | Spårförskjutning | Axelvis inställbara packningsparametrar | Vattenbegjutningssystem med spraylister fram och bak | Vattenfiltrering (trefaldig) | Vattentank fram och bak, kan fyllas på från båda sidorna | Centralt vattenutlopp

## EXTRAUTRUSTNING

Värme- och klimatanläggning | Rattstång med komforturstigning och lutningsbar instrumentpanel | Processdatagränssnitt för system från tredje part, asfaltläggning | Kantpackare/kantskärare | Gränssnitt för antikollisionssystem CAS | Backningslarm | GPS-system för positionsbestämning | Arbetsstrålkastare | Valskantbelysning


Flera uppgifter på förfrågan/med reservation för ändringar Bilderna kan innehålla specialutrustning.© **Hamm AG** 2026 - WX3416668 sv-SE V1