HAMM

## Технически характеристики

# HD 148 VO




**Двуколесни валяци Серия HD**
двуколесен валяк с вибрационен и осцилиращ бандаж

**H338**

### АКЦЕНТИ

> 3-точково шарнирно съединение за равномерно разпределение на теглото и добро движение направо
> Ергономична платформа на водача с въртящ се модул за обслужване на седалката и регулируема седалка на водача
> Изместване на следата за комфортно приближаване и отдалечаване и уплътняване на ръбове на бордюри
> Уплътняване с осцилация
> Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HD 148 VO (H338)

| | | |
|---|---|---|
| **Тежести** | | |
| Работна маса с кабина | kg | 13770 |
| Работно тегло с ROPS | kg | 13420 |
| Празно тегло без кабина, без ROPS | kg | 12335 |
| Работно тегло макс. | kg | 14660 |
| Натоварване на осите, отпред/отзад | kg | 7050/6720 |
| Осево натоварване при работно тегло макс., предно/задно | kg | 7470/7190 |
| Статичен линеен товар, отпред/отзад | kg/cm | 33,3/31,4 |
| Френс. класифициране, стойност/клас | | 26,7/VT0 |
| **Размери машина** | | |
| Обща дължина | mm | 5344 |
| Обща височина с кабина | mm | 2999 |
| Обща височина с ROPS | mm | 3045 |
| Височина претоварване, миним. | mm | 2314 |
| Разстояние между осите | mm | 3900 |
| Обща ширина с кабина | mm | 2267 |
| Максимална работна ширина | mm | 2310 |
| Клиренс, среда | mm | 351 |
| Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно | mm | 839/839 |
| Минимален радиус на завиване, вътрешен | mm | 6032 |
| **Размери бандажи** | | |
| Ширина на бандажа, отпред/отзад | mm | 2140/2140 |
| Диаметър на бандажа, отпред/отзад | mm | 1400/1400 |
| Дебелина на бандажа, отпред/отзад | mm | 19/19 |
| Вид на бандажа, отпред | | гладък/неразделен |
| Вид на бандажа, отзад | | гладък/неразделен |
| Изместване на коловоза, вляво/вдясно | mm | 170 |
| **Дизелов двигател** | | |
| Производител | | CUMMINS |
| Тип | | B3.9CS4 150C |
| Цилиндри, брой | | 4 |
| | kW/rpm | 118/2200 |
| Степен на отделяне на отработени газове Китай | | MEE 4 |
| Третиране на отработените газове | | DOC-DPF |
| **Трансмисия** | | |
| Работна скорост, безстепенно | km/h | 9,7 |
| Регулиране, безстепенно | | HAMMTRONIC |
| Преодоляване на наклон с/без вибрации | % | 32/36 |

| | | |
|---|---|---|
| **Вибрации** | | |
| Честота на вибрациите, отпред, I/II | Hz | 43/60 |
| Амплитуда, отпред, I/II | mm | 0,64/0,26 |
| Центробежна сила, отпред, I/II | kN | 150/119 |
| **Осцилация** | | |
| Осцилационна сила, отзад | kN | 170,5 |
| Осцилационна честота, отзад | Hz | 36 |
| Тангенциална амплитуда, отзад | mm | 1,10 |
| **Кормилно управление** | | |
| Кормилен ъгъл +/- | ° | 30 |
| Махален ъгъл +/- | ° | 10 |
| Кормилно управление, вид | | Чупещо кормилно управление |
| **Съоръжение оросяване** | | |
| Оросяване с вода, вид | | Налягане |
| **Съдържание на резервоара/количество на пълнене** | | |
| Горивен резервоар, съдържание | L | 240 |
| Воден резервоар, съдържание | L | 1145 |
| **Ниво на звука** | | |
| Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано | db(A) | |
| Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено | db(A) | |

## ОБОРУДВАНЕ

2 водни помпи | Сгъваем скрепер | Арматурно табло с индикатори, контролни лампички и превключватели | Арматурно табло наклоняемо | Седалка за водача на пружинно окачване с подлакътници и предпазен колан | HAMMTRONIC - електронно управление на машината | Седалка, със странично преместване и завъртане | Изместване на следата | Параметрите на уплътняването се настройват по мостове | Водна оросителна система с разпръскващи лайстни отпред и отзад | Филтриране на водата (тройно) | Воден резервоар отпред и отзад, двустранно пълнене | Централно източване на водата

## СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Отоплителна и климатична инсталация | Кормилна колона с комфортно излизане и наклоняемо арматурно табло | Интерфейс за процесни данни за системи на други производители, асфалтополагане | Кантоващо и режещо устройство | Интерфейс за система против сблъскване CAS | Аларма при заден ход | GPS система за определяне на локация | Работни фарове | Осветление на ръба на бандажа



Допълнителни данни при поискване / запазва се правото на промени Изображенията може да съдържат характеристики на специални оборудвания.© **Hamm AG** 2026 - WX3416671 bg-BG V1