A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

技术数据

# HD 148 VO




**双钢轮压路机 系列 HD**
双钢轮压路机，带振动和振荡钢轮

**H338**

## 亮点

> 三点摆动铰接机构，实现均匀重量分配和良好直线行驶
> 机手操作台符合人机工程学设计，且配备高度可调的旋转式驾驶座椅。
> 在错轮情况下，也能够顺利施工，行驶，贴边进行压实。
> 振荡压实。
> 机器操控采用中性语言，简单直观。

## 技术数据 HD 148 VO (H338)

| | | |
|---|---|---|
| **重量** | | |
| 包括驾驶室在内的工作重量 | kg | 13770 |
| 工作重量，带 ROPS | kg | 13420 |
| 空载重量，不含驾驶室，不含 ROPS | kg | 12335 |
| 最大工作重量 | kg | 14660 |
| 轴载荷，前/后 | kg | 7050/6720 |
| 工作重量下的最大轴载荷，前/后 | kg | 7470/7190 |
| 静态线性载荷，前部/后部 | kg/cm | 33,3/31,4 |
| 法国分级，数值/等级 | | 26,7/VT0 |
| **机械设备尺寸** | | |
| 总长度 | mm | 5344 |
| 总高度，含驾驶室 | mm | 2999 |
| 总高度，含 ROPS | mm | 3045 |
| 装载高度，最小 | mm | 2314 |
| 轴距 | mm | 3900 |
| 总宽度，含驾驶室 | mm | 2267 |
| 最大作业宽度 | mm | 2310 |
| 离地间隙，中间 | mm | 351 |
| 可施工路沿石高度，左侧/右侧 | mm | 839/839 |
| 转向圆半径，内侧 | mm | 6032 |
| **钢轮尺寸** | | |
| 钢轮宽度，前/后 | mm | 2140/2140 |
| 钢轮直径，前轮/后轮 | mm | 1400/1400 |
| 钢轮厚度，前部/后部 | mm | 19/19 |
| 钢轮类型，前部 | | 光面/不分段 |
| 钢轮类型，后部 | | 光面/不分段 |
| 轮迹偏移，左侧/右侧 | mm | 170 |
| **柴油发动机** | | |
| 制造商 | | Cummins |
| 型号 | | B3.9CS4 150C |
| 气缸，数量 | | 4 |
| | kW/rpm | 118/2200 |
| 废气排放等级，中国 | | MEE 4 |
| 废气再处理 | | DOC-DPF |
| **牵引驱动机构** | | |
| 速度，无级 | km/h | 9,7 |
| 调节，无级 | | HAMMTRONIC |
| 爬坡能力，带/不带振动 | % | 32/36 |
| **振动** | | |
| 振动频率，前部，I/II | Hz | 43/60 |
| 振幅，前部，I/II | mm | 0,64/0,26 |
| 离心力，前部，I/II | kN | 150/119 |
| **振荡** | | |
| 振荡力，后部 | kN | 170,5 |
| 振荡频率，后部 | Hz | 36 |
| 切向振幅，后部 | mm | 1,10 |
| **转向系统** | | |
| 转向角 +/- | ° | 30 |
| 摆动角 +/- | ° | 10 |
| 转向系统，类型 | | 铰接式转向 |
| **喷洒设备** | | |
| 洒水系统，类型 | | 压力 |
| **水箱容量/加注量** | | |
| 燃油箱，容量 | L | 240 |
| 水箱，容量 | L | 1145 |
| **声级** | | |
| 声功率级 L(WA)，保证值 | db(A) | |
| 声功率级 L(WA)，代表性测量 | db(A) | |

## 装备

2 水泵 | 刮板可折叠 | 带有显示、指示灯和开关的仪表板 | 可倾斜的仪表板 | 驾驶员弹簧座椅，带扶手和安全带 | HAMMTRONIC - 电子机器管理系统 | 座椅操作单元，可侧向移动和旋转 | 错轮 | 压实参数可按轴调整 | 洒水系统，带前后喷淋条 | 水过滤系统 (3 重) | 前后水箱，可两侧加水 | 中央排水口

## 特殊装备

暖风和空调系统 | 带便捷下车和可倾斜仪表板的转向柱 | 用于第三方提供商系统的过程数据接口，沥青铺设 | 压边和切边设备 | 防撞系统 CAS 接口 | 倒车警报 | 用于确定所在位置的 GPS 系统 | 工作大灯 | 钢轮边缘照明

**HAMM AG** Hammstr. 1 D-95643 Tirschenreuth Tel +49 9631 80-0 Fax +49 9631 80-111 www.hamm.eu

**维特根(中国)机械有限公司** 中国河北省廊坊经济技术开发区创业路395号 邮政编码：065001 电话：(0316) 225 0100 传真：(0316) 225 0190 E-mail: marketing.china@wirtgen-group.com

更多数据请垂询 / 保留更改的权利 插图可能包含选装的设备功能。© **Hamm AG** 2026 - WX3416671 zh-CN V1

HAMM