A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Tehnilised andmed

HD 148 VO



Tandemrullid Seeria HD
Tandemvalts vibratsioon- ja ostsillatsioon-rullvaltsiga

H338

TÄHTSAIMAD OMADUSED

> 3-punktiline pendelliigend tagab ühtlase kaalujaotuse ja hea otsejooksu
> Ergonoomiline juhiplatvorm koos pööratava istme- ja juhtkonsooliga ja reguleeritava juhiistmega
> Sõiduraja nihe mugavaks kohale- ja ärasõiduks ning tihendamiseks äärekivide servade juures
> Tihendamine ostsillatsiooniga (võnkumine)
> Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine

TEHNILISED ANDMED HD 148 VO (H338)

Kaalud		
Töökaal koos kabiiniga	kg	13770
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	13420
Tühikaal kabiinita, ilma turvakaareta ROPS	kg	12335
Töökaal, max	kg	14660
Teljekoormus, ees/taga	kg	7050/6720
Teljekoormus max töökaalu juures, ees/taga	kg	7470/7190
Staatiline joonkoormus, ees/taga	kg/cm	33,3/31,4
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		26,7/VT0
Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	5344
Kogukõrgus kabiiniga	mm	2999
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	3045
Laadimiskõrgus, min	mm	2314
Teljevahe	mm	3900
Kogulaius kabiiniga	mm	2267
Maksimaalne töölaius	mm	2310
Kliirens, keskel	mm	351
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	839/839
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	6032
Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees/taga	mm	2140/2140
Valtsi läbimõõt, ees/taga	mm	1400/1400
Valtsi paksus, ees/taga	mm	19/19
Valtsi liik, ees		sile/poolitamata
Valtsi liik, taga		sile/poolitamata
Rööpme nihe, vasakul/paremal	mm	170
Diiselmootor		
Tootja		CUMMINS
Tüüp		B3.9CS4 150C
Silindrid, kogus		4
	kW/rpm	118/2200
Heitgaasiklass Hiina		MEE 4
Heitgaasi järeltöötlus		DOC-DPF
Sõiduajam		
Kiirus, astmeteta	km/h	9,7
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	32/36
Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	43/60
Amplituud, ees, I/II	mm	0,64/0,26
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	150/119
Ostsillatsioon		
Ostsillatsioonijõud, taga	kN	170,5
Ostsillatsiooni sagedus, taga	Hz	36

Ostsillatsioon		
Tangentsiaalne amplituud, taga	mm	1,10
Rool		
Roolinurk +/–	°	30
Pendelnurk +/–	°	10
Rool, liik		Raamjuhtimine
Pihustusseade		
Veepihustus, liik		Surve
Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	240
Veepaak, sisu	L	1145
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	

VARUSTUS

2 veepumpa | Klapitav kaabits | Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Kallutatav armatuurlaud | Käetugede ja turvavööga vedrustatud juhiiste | HAMMTRONIC – elektrooniline masinahaldus | Istme käsitsusplokk, külgsuunas nihutatav ja pööratav | Raja nihe | Tihendusparameeter teljeti seatav | Vee pihustamissüsteem esimeste ja tagumiste pihustamisliistudega | Vee filtreerimine (3-kordne) | Veepaak ees ja taga, mõlemalt poolelt täidetav | Keskne vee väljalaskekraan

ERIVARUSTUS

Kütte- ja kliimaseade | Roolisammas mugavusväljapääsu ja kallutatava armatuurlauaga | Protsessiandmete liides kolmandate pakkujate süsteemidele, asfaldiehitus | Servapress- ja lõikeseade | Kokkupõrkevastase süsteemi (CAS) liides | tagurdussignaal | GPS-süsteem asukoha määramiseks | töötuled | Valtsi serva valgustus

HAMM AG • Hammstr. 1 • D-95643 Tirschenreuth • Tel +49 9631 80-0 • Fax +49 9631 80-111 • www.hamm.eu
Täiendavad andmed päringu alusel / õigus teha muudatusi Joonised võivad sisaldada erivarustuse tunnuseid.© **Hamm AG** 2026 - WX3416671 et-EE V1