Tekniset tiedot

HD 148 VO



Tandemjyrät Sarja HD
Tandemjyrä tärytys- ja oskillaatiovalssilla

H338

KOHOKOHDAT

> 3-pisteinen niveletty heilurirakenne tasaiseen painonjakaumaan ja hyvään suuntavakauteen
> Ergonominen kuljettajan ohjauslava pyörivällä istuinkäyttöyksiköllä ja säädettävällä kuljettajan istuimella
> Raidesiirtymä miellyttävään liikkeelle lähtöön ja poisajoon sekä tiivistykseen jalkakäytävän reunoissa
> Tiivistys oskillaation avulla
> Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö

TEKNISET TIEDOT HD 148 VO (H338)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	13770
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	13420
Tyhjä paino ilman ohjaamoa, ilman ROPS:ia	kg	12335
Työpaino, maks.	kg	14660
Akselikuorma, edessä/takana	kg	7050/6720
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	7470/7190
Staattinen linjakuorma, edessä/takana	kg/cm	33,3/31,4
Ransk. luokitus, arvo/luokka		26,7/VT0
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	5344
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	2999
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	3045
Kuorman korkeus, min.	mm	2314
Akseliväli	mm	3900
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2267
Maksimaalinen työleveys	mm	2310
Maavara, keskellä	mm	351
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	839/839
Raideympyrän säde, sisä	mm	6032
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä/takana	mm	2140/2140
Valssin halkaisija, edessä/takana	mm	1400/1400
Valssin vahvuus, edessä/takana	mm	19/19
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Valssityyppi, takana		sileä/jakamaton
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	170
Dieselmoottori		
Valmistaja		CUMMINS
Tyyppi		B3.9CS4 150C
Sylinterit, lukumäärä		4
	kW/rpm	118/2200
Pakokaasutaso Kiina		MEE 4
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC-DPF
Ajovoimansiirto		
Nopeus, portaaton	km/h	9,7
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	32/36
Tärinä		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	43/60
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,64/0,26
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	150/119
Oskillaatio		
Oskillaatiovoima, takana	kN	170,5

Oskillaatio		
Oskillaatiotaajuus, takana	Hz	36
Tangentiaalinen amplitudi, takana	mm	1,10
Ohjaus		
Ohjauskulma +/-	°	30
Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
Valelulaitteisto		
Vesivalelu, tyyppi		Paine
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	240
Vesisäiliö, sisältö	L	1145
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	

VARUSTEET

2 vesipumppua | Kaavin, käännettävä | Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kojelauta, kallistettava | Jousitettu kuljettajan istuin, jossa käsinojat ja turvavyö | HAMMTRONIC - elektroninen konehallinta | Istuimen käyttöyksikkö, sivuttain siirrettävä ja käännettävä | Raidesiirtymä | Tiivistysparametri säädettävissä akselikohtaisesti | Vesivalelujärjestelmä, jossa suihkulistat edessä ja takana | Vesisuodatus (3-kert.) | Vesisäiliö edessä ja takana, täytettävissä molemmilta puolilta | Keskeinen vedenpoisto

ERIKOISVARUSTUS

Lämmitys- ja ilmastointilaite | Ohjauspylväs mukavalla poistumismahdollisuudella ja kallistettavalla kojelaudalla | Prosessitietojen rajapinta ulkopuolisille järjestelmille, asfalttirakennus | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | Liitäntä törmäyksenestojärjestelmälle CAS | Peruutusäänimerkki | GPS-järjestelmä sijainnin määrittämiseksi | Työvalonheittimet | Valssin reunan valaistus

HAMM AG • Hammstr. 1 • D-95643 Tirschenreuth • Tel +49 9631 80-0 • Fax +49 9631 80-111 • www.hamm.eu
Lisätietoja pyynnöstä / oikeus muutoksiin pidätetään Kuvissa saattaa olla lisävarusteita.© **Hamm AG** 2026 - WX3416671 fi-FI V1