A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Dati tecnici

HD 148 VO



Rulli tandem Serie HD
Rullo tandem con tamburo oscillante e vibrante

H338

PEZZI FORTI

> Giunto oscillante articolato a 3 punti per una distribuzione uniforme del peso e una buona stabilità direzionale
> Piattaforma di guida ergonomica con sedile girevole con strumentazione integrata; sedile di guida regolabile
> Sfalsamento tamburi per accostarsi / allontanarsi e compattare a filo bordo/muro in modo confortevole.
> Compattazione con oscillazione
> Comando facile, intuitivo e linguisticamente neutro

DATI TECNICI HD 148 VO (H338)

Pesi		
Peso di esercizio con cabina	kg	13770
Peso esercizio con ROPS	kg	13420
Peso a vuoto senza cabina, senza ROPS	kg	12335
Peso di esercizio max.	kg	14660
Carico sull'asse, anteriore/posteriore	kg	7050/6720
Carico sull'asse con peso di esercizio max., lato anteriore/posteriore	kg	7470/7190
Carico lineare statico, anteriore/posteriore	kg/cm	33,3/31,4
Classificazione franc., valore/classe		26,7/VT0
Dimensioni macchina		
Lunghezza complessiva	mm	5344
Altezza complessiva con cabina	mm	2999
Altezza complessiva con ROPS	mm	3045
Altezza caricamento, minim.	mm	2314
Interasse	mm	3900
Larghezza complessiva con cabina	mm	2267
Larghezza di lavoro massima	mm	2310
Altezza da terra, centrale	mm	351
Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra	mm	839/839
Raggio di curvatura, interno	mm	6032
Dimensioni tamburi		
Larghezza dei cerchioni, anteriore/posteriore	mm	2140/2140
Diametro del tamburo, anteriore/posteriore	mm	1400/1400
Spessore dei tamburi, anteriori/posteriori	mm	19/19
Tipo tamburo, anteriore		liscio/non sdoppiato
Tipo tamburo, posteriore		liscio/non sdoppiato
Sfalsamento tamburi, a sinistra/destra	mm	170
Motore diesel		
Produttore		CUMMINS
Variante di vendita		B3.9CS4 150C
Cilindri, numero		4
	kW/rpm	118/2200
Livello gas di scarico Cina		MEE 4
Post-trattamento dei gas di scarico		DOC-DPF
Trasmissione		
Velocità, continua	km/h	9,7
Regolazione, continua		HAMMTRONIC
Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	32/36
Vibrazione		
Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II	Hz	43/60
Ampiezza, anteriore, I/II	mm	0,64/0,26

Vibrazione		
Forza centrifuga, anteriore, I/II	kN	150/119
Oscillazione		
Forza di oscillazione, posteriore	kN	170,5
Frequenza oscillazioni, posteriore	Hz	36
Ampiezza, oscillazione, posteriore	mm	1,10
Sterzata		
Angolo di sterzata +/-	°	30
Angolo di oscillazione +/-	°	10
Sterzata, tipo		Sterzo articolato
Impianto di nebulizzazione		
Nebulizzazione acqua, tipo		Pressione
Contenuto serbatoio/quantità		
Serbatoio, contenuto	L	240
Serbatoio dell'acqua, contenuto	L	1145
Livello sonoro		
Livello di potenza sonora L(WA), garantito	db(A)	
Livello di potenza sonora L(WA), misurato in modo rappresentativo	db(A)	

DOTAZIONE

2 pompe acqua | Raschiatore pieghevole | Quadro strumenti con indicatori, spie di controllo e interruttori | Quadro strumenti inclinabile | Sedile di guida ammortizzato con braccioli e cintura di sicurezza | HAMMTRONIC - Gestione macchina elettronica | Sedile con strumentazione integrata girevole e spostabile lateralmente | Sfalsamento tamburi | Parametri di compattazione regolabili per assale | Sistema di nebulizzazione acqua con listelli di spruzzatura anteriori e posteriori | Filtraggio acqua (triplice) | Serbatoio dell'acqua anteriore e posteriore, riempibile su entrambi i lati | Scarico acqua centrale

OPZIONE

Impianto di riscaldamento e condizionamento | Piantone dello sterzo con accesso comfort e quadro strumenti inclinabile | Interfaccia dati di processo per sistemi di fornitori terzi, lavori in asfalto | Dispositivo di pressatura e taglio dei bordi | Interfaccia per sistemi anticollisione CAS | Allarme retromarcia | Sistema GPS per la determinazione della posizione | Fari di lavoro | Illuminazione bordi tamburo

Ulteriori dati su richiesta/con riserva di modifiche Le figure possono contenere caratteristiche relative alle opzioni© **Hamm AG** 2026 - WX3416671 it-IT V1