A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Технически характеристики

HD 148 VV



Двуколесни валяци Серия HD
Двуколесен валяк с два вибрационни бандажа

H338

АКЦЕНТИ

> 3-точково шарнирно съединение за равномерно разпределение на теглото и добро движение направо
> Ергономична платформа на водача с въртящ се модул за обслужване на седалката и регулируема седалка на водача
> Изместване на следата за комфортно приближаване и отдалечаване и уплътняване на ръбове на бордюри
> Hammtronic съчетава интелигентно удобство при управление, помощ за оператора и ефективно управление на машината
> Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HD 148 VV (H338)

Тежести		
Работна маса с кабина	kg	14045
Работно тегло с ROPS	kg	13695
Празно тегло без кабина, без ROPS	kg	12630
Работно тегло макс.	kg	14940
Натоварване на осите, отпред/отзад	kg	7135/6910
Осево натоварване при работно тегло макс., предно/задно	kg	7560/7380
Статичен линеен товар, отпред/отзад	kg/cm	33,3/32,3
Френс. класифициране, стойност/клас		26,7/VT1
Размери машина		
Обща дължина	mm	5344
Обща височина с кабина	mm	2999
Обща височина с ROPS	mm	3045
Височина претоварване, миним.	mm	2314
Разстояние между осите	mm	3900
Обща ширина с кабина	mm	2267
Максимална работна ширина	mm	2310
Клиренс, среда	mm	351
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	839/839
Минимален радиус на завиване, вътрешен	mm	6032
Размери бандажи		
Ширина на бандажа, отпред/отзад	mm	2140/2140
Диаметър на бандажа, отпред/отзад	mm	1400/1400
Дебелина на бандажа, отпред/отзад	mm	19/19
Вид на бандажа, отпред		гладък/неразделен
Вид на бандажа, отзад		гладък/неразделен
Изместване на коловоза, вляво/вдясно	mm	170
Дизелов двигател		
Производител		CUMMINS
Тип		B3.9CS4 150C
Цилиндри, брой		4
	kW/rpm	118/2200
Степен на отделяне на отработени газове Китай		MEE 4
Третиране на отработените газове		DOC-DPF
Трансмисия		
Работна скорост, безстепенно	km/h	9,7
Регулиране, безстепенно		HAMMTRONIC
Преодоляване на наклон с/без вибрации	%	32/36

Вибрации		
Честота на вибрациите, отпред, I/II	Hz	43/60
Вибрационна честота, отзад, I/II	Hz	43/60
Амплитуда, отпред, I/II	mm	0,64/0,26
Амплитуда, отзад, I/II	mm	0,64/0,26
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	150,4/119,4
Центробежна сила, отзад, I/II	kN	150,4/119,4
Кормилно управление		
Кормилен ъгъл +/-	°	30
Махален ъгъл +/-	°	10
Кормилно управление, вид		Чупещо кормилно управление
Съоръжение оросяване		
Оросяване с вода, вид		Налягане
Съдържание на резервоара/количество на пълнене		
Горивен резервоар, съдържание	L	240
Воден резервоар, съдържание	L	1145
Ниво на звука		
Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано	db(A)	
Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено	db(A)	

ОБОРУДВАНЕ

2 водни помпи | Сгъваем скрепер | Арматурно табло с индикатори, контролни лампички и превключватели | Арматурно табло наклоняемо | Седалка за водача на пружинно окачване с подлакътници и предпазен колан | HAMMTRONIC - електронно управление на машината | Седалка, със странично преместване и завъртане | Изместване на следата | Параметрите на уплътняването се настройват по мостове | Водна оросителна система с разпръскващи лайстни отпред и отзад | Филтриране на водата (тройно) | Воден резервоар отпред и отзад, двустранно пълнене | Централно източване на водата

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Отоплителна и климатична инсталация | Кормилна колона с комфортно излизане и наклоняемо арматурно табло | Интерфейс за процесни данни за системи на други производители, асфалтополагане | Кантоващо и режещо устройство | Интерфейс за система против сблъскване CAS | Аларма при заден ход | GPS система за определяне на локация | Работни фарове | Осветление на ръба на бандажа

HAMM AG • Hammstr. 1 • D-95643 Tirschenreuth • Tel +49 9631 80-0 • Fax +49 9631 80-111 • www.hamm.eu

Допълнителни данни при поискване / запазва се правото на промени Изображенията може да съдържат характеристики на специални оборудвания.© **Hamm AG** 2026 - WX3416669 bg-BG V1

HAMM