A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Tekniske spesifikasjoner

HD 148 VV



Tandemvalser Serie HD
Tandemvals med to vibrasjonstromler

H338

HØYDEPUNKTER

> 3-punkts pendelledd for jevn vektfordeling og god retningsstabilitet
> Ergonomisk førerplattform med svingbar setebetjeningsenhet og justerbart førersete
> Belteforskyvning for komfortabel av- og påkjøring samt komprimering av fortauskanter
> Hammtronic kombinerer intelligent betjeningskomfort, førerstøtte og effektiv maskinstyring
> Enkel, intuitiv og språknøytral betjening

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD 148 VV (H338)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	14045
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	13695
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	12630
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	14940
Aksellast, foran/bak	kg	7135/6910
Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak	kg	7560/7380
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	33,3/32,3
Fransk klassifisering, verdi/klasse		26,7/VT1
Mål maskin		
Totallengde	mm	5344
Totalhøyde med hytte	mm	2999
Høyde totalt med ROPS	mm	3045
Høyde lasting, min.	mm	2314
Akselavstand	mm	3900
Totalbredde med hytte	mm	2267
Maksimal arbeidsbredde	mm	2310
Bakkeklaring, midten	mm	351
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	839/839
Svingradius, indre	mm	6032
Mål tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	2140/2140
Trommeldiameter, foran/bak	mm	1400/1400
Trommeltykkelse, foran/bak	mm	19/19
Trommeltype, foran		glatt / ikke delt
Trommeltype, bak		glatt / ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	170
Dieselmotor		
Produsent		CUMMINS
Type		B3.9CS4 150C
Sylindere, antall		4
	kW/rpm	118/2200
Utslippstrinn Kina		MEE 4
Eksosetterbehandling		DOC-DPF
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	9,7
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	32/36
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	43/60
Vibrasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	43/60
Amplitude, foran, I/II	mm	0,64/0,26
Amplitude, bak, I/II	mm	0,64/0,26
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	150,4/119,4
Sentrifugalkraft, bak, I/II	kN	150,4/119,4

Styring		
Styrevinkel +/-	°	30
Pendlingsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Leddstyring
Overrislingsanlegg		
Vannoverrisling, type		Trykk
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	240
Vanntank, innhold	L	1145
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	

UTSTYR

2 vannpumper | Avskraper, kan slås opp | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Instrumentpanel, vinkeljusterbart | Fjæret førersete med armlener og sikkerhetsbelte | HAMMTRONIC – elektronisk maskinstyring | Setebetjeningsenhet, sideveis forskyv- og svingbar | Sporforskyvning | Komprimeringsparameter, kan justeres per aksel | Sprinkelsystem med sprinkelstang foran og bak | Vannfiltrering (3-dobbel) | Vanntank foran og bak, kan fylles fra begge sider | Sentral vanndrenering

SPESIALUTFØRELSE

Varme- og klimaanlegg | Rattstamme med komfortutstigning og instrumentpanel med justerbar helning | Prosessdatagrensesnitt for tredjeparts systemer, asfaltarbeid | Kantpresse- og skjæreutstyr | Grensesnitt for CAS antikollisjonssystem | Reservealarm | GPS-system for posisjonsbestemmelse | Arbeidslys | Trommelkantbelysning

Mer informasjon på forespørsel / Med forbehold om endringer Bilder kan inneholde ekstrautstyr.© **Hamm AG** 2026 - WX3416669 nb-NO V1