HAMM

Dane techniczne

HD 148 VV



Walce tandemowe Seria HD
Walec tandemowy z dwoma bębnami wibracyjnymi

H338

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

> 3-punktowy przegub wahliwy zapewniający równomierny rozkład masy i dobrą stabilność jazdy na wprost
> Ergonomiczna platforma kabiny operatora z obrotowym sterownikiem fotela i możliwością ustawiania siedzenia operatora
> Przesunięcie koleiny dla lepszego podjeżdżania i odjeżdżania oraz zagęszczania przy krawędziach krawężnika
> Hammtronic łączy inteligentną łatwość obsługi, wsparcie operatora i efektywne zarządzanie maszyną
> Prosta, intuicyjna i neutralna językowo obsługa maszyny

DANE TECHNICZNE HD 148 VV (H338)

Masy		
Masa robocza z kabiną	kg	14045
Masa robocza z ROPS	kg	13695
Masa własna bez kabiny, bez ROPS	kg	12630
Masa robocza maks.	kg	14940
Nacisk na oś przednią/tylną	kg	7135/6910
Nacisk na oś przednią/tylną przy maks. masie roboczej	kg	7560/7380
Statyczne obciążenie liniowe, przód/tył	kg/cm	33,3/32,3
Klasyfikacja francuska, wartość/klasa		26,7/VT1
Wymiary maszyny		
Długość całkowita	mm	5344
Całkowita wysokość z kabiną	mm	2999
Całkowita wysokość z ROPS	mm	3045
Wysokość załadunkowa, min.	mm	2314
Rozstaw osi	mm	3900
Całkowita szerokość z kabiną	mm	2267
Maksymalna szerokość robocza	mm	2310
Prześwit, na środku	mm	351
Prześwit między krawężnikiem a pojazdem, z lewej/prawej strony	mm	839/839
Promień skrętu, wewnętrzny	mm	6032
Wymiary bębnów		
Szerokość bębna, przód/tył	mm	2140/2140
Średnica bębna, przód/tył	mm	1400/1400
Grubość bębna, przód/tył	mm	19/19
Rodzaj bębna, przód		gładkie/niepodzielne
Rodzaj bębna, tył		gładkie/niepodzielne
Przesunięcie toru bębnów, w lewo/w prawo	mm	170
Silnik wysokoprężny		
Producent		CUMMINS
Typ		B3.9CS4 150C
Liczba cylindrów		4
	kW/rpm	118/2200
Norma emisji spalin Chiny		MEE 4
Układ oczyszczania spalin		DOC-DPF
Napęd jezdny		
Prędkość z płynną regulacją	km/h	9,7
Regulacja, bezstopniowa		HAMMTRONIC
Zdolność pokonywania wzniesień z włączoną/wyłączoną wibracją	%	32/36
Wibracja		
Częstotliwość wibracji, przód, I/II	Hz	43/60
Częstotliwość wibracji, tył, I/II	Hz	43/60
Amplituda, przód, I/II	mm	0,64/0,26
Amplituda, tył, I/II	mm	0,64/0,26

Wibracja		
Siła odśrodkowa, przód, I/II	kN	150,4/119,4
Siła odśrodkowa, tył, I/II	kN	150,4/119,4
Układ kierowniczy		
Kąt skrętu +/-	°	30
Kąt przegubu wahadłowego +/-	°	10
Układ kierowniczy, rodzaj		Przegubowy układ kierowniczy
Instalacja zraszająca		
Zraszanie wodą, rodzaj		Ciśnienie
Zawartość/pojemność zbiornika		
Zbiornik paliwa, pojemność	L	240
Zbiornik wody, pojemność	L	1145
Poziom dźwięku		
Poziom emisji hałasu L(WA), gwarantowany	db(A)	
Poziom emisji hałasu L(WA), pomiar reprezentatywny	db(A)	

WYPOSAŻENIE

2 pompy wody | Zgarniacz składany | Deska rozdzielcza ze wskaźnikami, kontrolkami i przełącznikami | Deska rozdzielcza odchylana | Amortyzowane siedzenie operatora z podłokietnikami i pasem bezpieczeństwa | HAMMTRONIC – elektroniczne zarządzanie maszyną | Panel obsługi w fotelu przesuwany na boki i obrotowy | Przesunięcie toru jazdy bębnów | Parametry zagęszczania regulowane osiowo | System zraszający z listwami natryskowymi z przodu i z tyłu | Filtrowanie wody (3-krotne) | Zbiornik wody z przodu i z tyłu, napełniany z obu stron | Centralny spust wody

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Instalacja grzewcza i klimatyzacja | Kolumna kierownicy z funkcją komfortowego wysiadania i odchylaną deską rozdzielczą | Łącze do transmisji danych procesowych dla systemów podmiotów trzecich (dostawców), budowa asfaltu | Urządzenie do dociskania i przycinania krawędzi | Interfejs do systemu zapobiegania kolizji CAS | Akustyczny sygnalizator cofania | System GPS do określania lokalizacji | Reflektory robocze | Oświetlenie krawędzi bębna

WIRTGEN POLSKA SP. Z.O.O. • ul. Ostrowska 344 • 61-312 Poznań • Tel. +48 61 898 2100 • Fax +48 61 898 2154 • www.wirtgen-group.com/polska
HAMM AG • Hammstr. 1 • D-95643 Tirschenreuth • Tel +49 9631 80-0 • Fax +49 9631 80-111 • www.hamm.eu
Dalsze dane na życzenie/Możliwość zmian zastrzeżona Ilustracje mogą zawierać cechy wyposażenia specjalnego.© **Hamm AG** 2026 - WX3416669 pl-PL V1