A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Tehnički podaci

HD 148 VV



Tandemski valjci Serija HD
Tandemski valjak sa dva vibrirajuća omotača

H338

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

> Zglob sa oscilacijom u 3 tačke za ravnomernu raspodelu težine i dobro pravolinijsko kretanje
> Ergonomska platforma za vozača sa obrtnim i podesivim vozačkim sedištem sa komandnom jedinicom
> Odstupanje traga za komforan prilazak i odlazak i zbijanje na ivičnjacima
> Hammtronic objedinjuje inteligentnu udobnost rukovanja, podršku rukovaocu i efikasno upravljanje mašinom
> Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje

TEHNIČKI PODACI HD 148 VV (H338)

Težine		
Radna težina sa kabinom	kg	14045
Radna težina sa ROPS-om	kg	13695
Neto težina bez kabine, bez ROPS-a	kg	12630
Radna težina maks.	kg	14940
Osovinsko opterećenje, napred/nazad	kg	7135/6910
Maks. osovinsko opterećenje, napred/nazad	kg	7560/7380
Statičko linijsko opterećenje, napred/nazad	kg/cm	33,3/32,3
Franc. klasifikacija, vrednost/klasa		26,7/VT1
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	5344
Ukupna visina sa kabinom	mm	2999
Ukupna visina sa ROPS-om	mm	3045
Visina tovara, min.	mm	2314
Međuosovinsko rastojanje	mm	3900
Ukupna širina sa kabinom	mm	2267
Maksimalna radna širina	mm	2310
Rastojanje od tla, sredina	mm	351
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	839/839
Radijus kružnog traga, unutr.	mm	6032
Dimenzije omotača		
Širina omotača, napred/nazad	mm	2140/2140
Prečnik omotača, napred/nazad	mm	1400/1400
Debljina omotača, napred/nazad	mm	19/19
Vrsta omotača, napred		glatki/nepodeljen
Vrsta omotača, nazad		glatki/nepodeljen
Odstupanje traga, levo/desno	mm	170
Dizel motor		
Proizvođač		CUMMINS
Tip		B3.9CS4 150C
Cilindar, broj		4
	kW/rpm	118/2200
Nivo izduvnih gasova Kina		MEE IV
Naknadni tretman izduvnih gasova		DOC-DPF
Pogon za kretanje		
Brzina, kontinualno	km/h	9,7
Regulacija, kontinualna		HAMMTRONIC
Sposobnost savladavanja uspona, sa/bez vibriranja	%	32/36
Vibracija		
Frekvencija vibriranja, napred, I/II	Hz	43/60
Frekvencija vibriranja, nazad, I/II	Hz	43/60
Amplituda, napred, I/II	mm	0,64/0,26
Amplituda, nazad, I/II	mm	0,64/0,26

Vibracija		
Centrifugalna sila, napred, I/II	kN	150,4/119,4
Centrifugalna sila, nazad, I/II	kN	150,4/119,4
Upravljač		
Upravljački ugao +/–	°	30
Ugao oscilovanja +/–	°	10
Upravljač, vrsta		Knick upravljač
Sistem za polivanje		
Polivanje vodom, vrsta		Pritisak
Sadržaj rezervoara/količina punjenja		
Rezervoar za gorivo, sadržaj	L	240
Rezervoar za vodu, sadržaj	L	1145
Nivo buke		
Nivo zvučne snage L(WA), garantovani	db(A)	
Nivo zvučne snage L(WA), reprezentativni, izmereni	db(A)	

OPREMA

2 pumpe za vodu | Sklopivi strugač | Instrument tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima | Instrument tabla, sa podešavanjem nagiba | Opružno sedište vozača sa naslonima za ruke i sigurnosnim pojasom | HAMMTRONIC – elektronsko upravljanje mašinama | Bočno pomerljivo i obrtno sedište sa komandnom jedinicom | Odstupanje traga | Parametri sabijanja mogu biti podešeni po osovini | Sistem za polivanje vodom sa letvama za raspršivanje napred i nazad | Filtriranje vode (3-struko) | Rezervoar za vodu napred i nazad, punjenje sa obe strane | Centralni odvod vode

POSEBNA OPREMA

Uređaj za grejanje i klimatizaciju | Stub volana za komforan izlazak i instrument tabla sa mogućnošću naginjanja | | Uređaj za presovanje ivica i sečenje | | Sirena za vožnju unazad | | Radno osvetljenje |

Ostali podaci na upit / zadržava se pravo na izmene Slike mogu sadržati karakteristike specijalne opreme.© **Hamm AG** 2026 - WX3416669 sr-Latn-CS V1