A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Technické údaje

HD 148 VV



Tandemové valce Séria HD
Tandemový valec s dvoma vibračnými behúňmi

H338

NAJDÔLEŽITEJŠIE

> 3-bodový kyvný kĺb pre rovnomerné rozloženie hmotnosti a dobrú smerovú stabilitu
> Ergonomické pracovisko vodiča s otočnou ovládacou jednotkou sedadla s nastaviteľným sedadlom vodiča
> Presadenie stopy pre komfortný nájazd a výjazd, resp. zhutňovanie obrubníkov
> Hammtronic spája inteligentný komfort obsluhy, podporu vodiča a efektívne riadenie stroja
> Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie

TECHNICKÉ ÚDAJE HD 148 VV (H338)

Hmotnosti		
Prevádzková hmotnosť s kabínou	kg	14045
Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	13695
Pohotovostná hmotnosť bez kabíny, bez ROPS	kg	12630
Prevádzková hmotnosť max.	kg	14940
Zaťaženie nápravy, vpredu/vzadu	kg	7135/6910
Zaťaženie nápravy pri prevádzkovej hmotnosti max., vpredu/vzadu	kg	7560/7380
Statické líniové zaťaženie, vpredu/vzadu	kg/cm	33,3/32,3
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		26,7/VT1
Rozmery stroja		
Celková dĺžka	mm	5344
Celková výška s kabínou	mm	2999
Celková výška s ROPS	mm	3045
Výška nakladania, minim.	mm	2314
Vzdialenosť náprav	mm	3900
Celková šírka s kabínou	mm	2267
Maximálna pracovná šírka	mm	2310
Svetlá výška, stred	mm	351
Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo	mm	839/839
Stopový polomer otáčania, vnútorný	mm	6032
Rozmery behúňov		
Šírka behúňa, vpredu/vzadu	mm	2140/2140
Priemer behúne, vpredu/vzadu	mm	1400/1400
Hrúbka behúňa, vpredu/vzadu	mm	19/19
Typ behúňa, vpredu		hladké/nedelené
Typ behúňa, vzadu		hladké/nedelené
Presadenie stopy, vľavo/vpravo	mm	170
Naftový motor		
Výrobca		CUMMINS
Typ		B3.9CS4 150C
Valce, počet		4
	kW/rpm	118/2200
Emisný stupeň Čína		MEE 4
Úprava výfukových plynov		DOC-DPF
Pohon pojazdu		
Rýchlosť, plynulá	km/h	9,7
Regulácia, plynulá		HAMMTRONIC
Stúpavosť s vibráciami/bez vibrácií	%	32/36
Vibrácia		
Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II	Hz	43/60
Frekvencia vibrácií, vzadu, I/II	Hz	43/60

Vibrácia		
Amplitúda, vpredu, II	mm	0,64/0,26
Amplitúda, vzadu, I/II	mm	0,64/0,26
Odstredivá sila, vpredu, I/II	kN	150,4/119,4
Odstredivá sila, vzadu, I/II	kN	150,4/119,4
Riadenie		
Uhol riadenia ±	°	30
Uhol výkyvu ±	°	10
Riadenie, typ		Sklápacie riadenie
Kropiace zariadenie		
Systém rozprašovania vody, typ		Tlak
Objem nádrže/plniace množstvo		
Palivová nádrž, objem	L	240
Nádrž na vodu, objem	L	1145
Hladina hluku		
Hladina akustického výkonu L(WA), garantovaná hodnota	db(A)	
Hladina akustického výkonu L(WA), reprezentatívne nameraná hodnota	db(A)	

VYBAVENIE

2 vodné čerpadlá | Stierač sklopný | Prístrojová doska s indikátormi, kontrolkami a spínačmi | Nakloniteľná prístrojová doska | Odpružené sedadlo vodiča s opierkami rúk a bezpečnostným pásom | HAMMTRONIC – elektronické riadenie stroja | Ovládacia jednotka sedadla bočne posúvateľná a otočná | Presadenie stopy | Parameter zhutňovania s možnosťou nastavenia podľa osí | Systém rozprašovania vody s rozprašovacími lištami vpredu a vzadu | Filtrácia vody (trojitá) | Nádrž na vodu vpredu a vzadu, možnosť plnenia z obidvoch strán | Centrálne vypúšťanie vody

ŠPECIÁLNA VÝBAVA

Vykurovacie a klimatizačné zariadenie | Stĺpik riadenia s komfortným vystupovaním a nakloniteľnou prístrojovou doskou | Rozhranie procesných údajov pre systémy externých poskytovateľov, asfaltovanie | Zariadenie pritlačenia hrany a rezania | Rozhranie pre antikolízny systém CAS | Siréna pre cúvanie | GPS systém na určenie polohy | Pracovný svetlomet | Osvetlenie okraja behúňa

Ďalšie údaje na vyžiadanie/Zmeny vyhradené Obrázky môžu obsahovať charakteristické rysy zvláštnej výbavy.© **Hamm AG** 2026 - WX3416669 sk-SK V1