A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Tekniska data

HD 148 VV



Tandemvältar Serie HD
Tandemvält med två vibrationsvalsar

H338

HÖJDPUNKTER

> 3-punkts pendelled för jämn viktfördelning och god riktningsstabilitet
> Ergonomisk förarplats med vridbar sitsmanöverenhet och inställbar förarstol
> Valsförskjutning för bekväm start och ivägkörning och packning mot trottoarkanter
> Hammtronic kombinerar intelligent användarkomfort, förarstöd och effektiv maskinhantering
> Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering

TEKNISKA DATA HD 148 VV (H338)

Vikter		
Tjänstevikt med hytt	kg	14045
Tjänstevikt med ROPS	kg	13695
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	12630
Tjänstevikt max.	kg	14940
Axellast, fram/bak	kg	7135/6910
Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram	kg	7560/7380
Statisk linjelast, fram/bak	kg/cm	33,3/32,3
Fran. klassificering värde/klass		26,7/VT1
Mått maskin		
Total längd	mm	5344
Total höjd med hytt	mm	2999
Total höjd med	mm	3045
Hög lastning, min.	mm	2314
Axelavstånd	mm	3900
Total bredd utan hytt	mm	2267
Maximal arbetsbredd	mm	2310
Markfrigång, mitten	mm	351
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	839/839
Spårkretsradie, inre	mm	6032
Mått vals		
Valsbredd fram/bak	mm	2140/2140
Valsdiameter fram/bak	mm	1400/1400
Valstjocklek fram/bak	mm	19/19
Valstyp, fram		slät/odelad
Valstyp, bak		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	170
Dieselmotor		
Tillverkare		CUMMINS
Typ		B3.9CS4 150C
Cylinder, antal		4
	kW/rpm	118/2200
Utsläppsstandard China		MEE 4
Avgasefterbehandling		DOC-DPF
Framdrivning		
Hastighet, steglös	km/h	9,7
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	32/36
Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	43/60
Vibrationsfrekvens, bak, I/II	Hz	43/60
Amplitud, fram, I/II	mm	0,64/0,26
Amplitud, bak, I/II	mm	0,64/0,26
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	150,4/119,4
Centrifugalkraft, bak, I/II	kN	150,4/119,4
Styrning		
Styrutslag	°	30

Styrning		
Rotationsvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Midjestyrning
Begjutningsanläggning		
Vattenbegjutning, typ		Tryck
Tankinnehåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	240
Vattentank, innehåll	L	1145
Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	

UTRUSTNING

2 vattenpumpar | Skrapa, fällbar | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanel, lutningsbar | Fjädrat förarsäte med armstöd och säkerhetsbälte | HAMMTRONIC – elektroniskt maskinstyrningssystem | Manöverplats, skjutbar i sidled och vridbar | Spårförskjutning | Axelvis inställbara packningsparametrar | Vattenbegjutningssystem med spraylister fram och bak | Vattenfiltrering (trefaldig) | Vattentank fram och bak, kan fyllas på från båda sidorna | Centralt vattenutlopp

EXTRAUTRUSTNING

Värme- och klimatanläggning | Rattstång med komforturstigning och lutningsbar instrumentpanel | Processdatagränssnitt för system från tredje part, asfaltläggning | Kantpackare/kantskärare | Gränssnitt för antikollisionssystem CAS | Backningslarm | GPS-system för positionsbestämning | Arbetsstrålkastare | Valskantbelysning

Flera uppgifter på förfrågan/med reservation för ändringar Bilderna kan innehålla specialutrustning.© **Hamm AG** 2026 - WX3416669 sv-SE V1