HAMM

技術資料

HD 148 VV



鋼輪路機 系列 HD
2 個振動式鋼輪的鋼輪路機

H338

加亮

> 三動接機構，現均重量分配良好直線行性能
> 符合人機工程的操作台有可旋的座椅操作裝置和可調節的駕座椅
> 錯輪可以助入出以及路石
> Hammtronic 智慧化操作適性、駕輔助功能高機器管理整合於一
> 操作簡、直並且不受語言影響

技術資料 HD 148 VV (H338)

重量		
含駕室的操作重量	kg	14045
含 ROPS 的操作重量	kg	13695
不含駕室的基本重量，不含 ROPS	kg	12630
最大操作重量	kg	14940
輪軸負載，前/後	kg	7135/6910
	kg	7560/7380
態線性負載，前/後	kg/cm	33,3/32,3
法分類，資料/等級		26,7/VT1
機器尺寸		
長度	mm	5344
含駕室的高度	mm	2999
含 ROPS 的高度	mm	3045
高度，載，最小	mm	2314
軸距	mm	3900
含駕室的度	mm	2267
最大工作度	mm	2310
離地間隙，中央	mm	351
左側/右側貼高度	mm	839/839
半，側	mm	6032
輪尺寸		
輪度，前/後	mm	2140/2140
輪直，前/後	mm	1400/1400
輪厚度，前/後	mm	19/19
輪類型，前方		光面/整式
輪類型，後方		光面/整式
履偏移，左/右	mm	170
柴油引		
製造商		康明斯
類型		B3.9CS4 150C
汽		4
	kW/rpm	118/2200
		MEE IV
排後理		DOC-DPF
動		
速度，無限動	km/h	9,7
調整，無限動		Hammtronic
能力，開/閉振動	%	32/36
振動		
振動頻率，前方，I/II	Hz	43/60
振動頻率，後方，I/II	Hz	43/60
振幅，前方，I/II	mm	0,64/0,26
振幅，後方，I/II	mm	0,64/0,26
離心力，前方，I/II	kN	150,4/119,4
離心力，後方，I/II	kN	150,4/119,4
向		
向角度 +/-	°	30
動角度 +/-	°	10
向，類型		接式向
噴系統		
水器，類型		力
油箱容積/填充容量		
燃油箱，容量	L	240
水箱，容量	L	1145
音量		
功率 L(WA)，標	db(A)	
功率 L(WA)，測量	db(A)	

設備

2 台水 | 可折式板 | 示儀表盤，指示燈和開 | 易傾向儀表盤 | 力駕座椅扶手和安全 | Hammtronic 電子機器管理 | 可面移動且可旋的座椅調節置 | 輪轍偏移量 | 振動自主調節 | 前後有噴系統的配水系統 | 水（3 倍） | 前後水箱，側可加水 | 中央排水

選配設備

加熱及空調系統 | 向柱配有的和易向表 | | 切/置 | | 倒車警報器 | | 照明燈 |

可依需提供進一資料/資料可能更 可能包含選的置功能。© Hamm AG 2026 - WX3416669 zh-TW V1