A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

## Teknik bilgiler

# HD 148 VV




**Tandem silindirler Seri HD** | **H338**

İki vibrasyon tamburlu tandem silindir

### ÖNE ÇIKANLAR

> Eşit ağırlık dağılımı ve iyi doğrusal sürüş için 3 noktalı salınımlı mafsal
> Dönebilen koltuklu kumanda birimi ve ayarlanabilir operatör koltuğu ile ergonomik operatör mahalli
> Konforlu bir yanaşma ve uzaklaşma ve tretuvar kenarlarında sıkıştırma için izden sapma
> Hammtronic, akıllı kullanım konforunu, operatör desteğini ve verimli makine yönetimini bir araya getirir
> Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım

## TEKNIK BILGILER HD 148 VV (H338)

| | | |
|---|---|---|
| **Ağırlıklar** | | |
| Kabinli çalışma ağırlığı | kg | 14045 |
| ROPS ile çalışma ağırlığı | kg | 13695 |
| Kabinsiz boş ağırlık, ROPS olmadan | kg | 12630 |
| Çalışma ağırlığı maks. | kg | 14940 |
| Aks yükü, ön/arka | kg | 7135/6910 |
| Maks. çalışma ağırlığında aks yükü, ön/arka | kg | 7560/7380 |
| Statik hat yükü, ön/arka | kg/cm | 33,3/32,3 |
| Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf | | 26,7/VT1 |
| **Makine ölçüleri** | | |
| Toplam uzunluk | mm | 5344 |
| Kabinli toplam yükseklik | mm | 2999 |
| ROPS ile toplam yükseklik | mm | 3045 |
| Yükleme yüksekliği, en az | mm | 2314 |
| Aks mesafesi | mm | 3900 |
| Kabinli toplam genişlik | mm | 2267 |
| Maksimum çalışma genişliği | mm | 2310 |
| Alt yükseklik, ortadan | mm | 351 |
| Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ | mm | 839/839 |
| Dönüş yarıçapı, içten | mm | 6032 |
| **Tambur ölçüleri** | | |
| Tambur genişliği, ön/arka | mm | 2140/2140 |
| Tambur çapı, ön/arka | mm | 1400/1400 |
| Tambur kalınlığı, ön/arka | mm | 19/19 |
| Tambur türü, ön | | düz/bölünmemiş |
| Tambur türü, arka | | düz/bölünmemiş |
| İzden sapma, sol/sağ | mm | 170 |
| **Dizel motor** | | |
| Üretici | | CUMMINS |
| Tip | | B3.9CS4 150C |
| Silindir, adet | | 4 |
| | kW/rpm | 118/2200 |
| Egzoz emisyon kategorisi, Çin | | MEE 4 |
| Egzoz gazı arıtma | | DOC-DPF |
| **Sürüş tahriği** | | |
| Hız, kademesiz ayarlı | km/h | 9,7 |
| Kademesiz değişken ayar | | HAMMTRONIC |
| Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz | % | 32/36 |
| **Vibrasyon** | | |
| Vibrasyon frekansı, ön, I/II | Hz | 43/60 |
| Vibrasyon frekansı, arka, I/II | Hz | 43/60 |
| Genlik, ön, I/II | mm | 0,64/0,26 |
| Genlik, arka, I/II | mm | 0,64/0,26 |
| Santrifüj gücü, ön, I/II | kN | 150,4/119,4 |
| Santrifüj gücü, arka, I/II | kN | 150,4/119,4 |
| **Direksiyon** | | |
| Direksiyon tahdidi +/- | ° | 30 |
| Direksiyon açısı +/- | ° | 10 |

| | | |
|---|---|---|
| **Direksiyon** | | |
| Direksiyon, Tip | | Mafsallı şasi direksiyonu |
| **Islatma sistemi** | | |
| Su serpintisi, Tür | | Basınçlı |
| **Tank kapasitesi/Dolum miktarı** | | |
| Yakıt tankı, kapasite | L | 240 |
| Su tankı, kapasite | L | 1145 |
| **Ses düzeyi** | | |
| Ses gücü seviyesi L(WA), garantili | db(A) | |
| Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm | db(A) | |

## DONANIM

2 su pompası | Katlanır sıyırıcı | Göstergelere, kontrol lambalarına ve şalterlere sahip gösterge paneli | Açısı ayarlanabilen gösterge ve kumanda tablosu | Kol destekleri ve emniyet kemeri bulunan yaylı operatör koltuğu | HAMMTRONIC - elektronik makine yönetimi | Yana kaydırılabilir ve döndürülebilir koltuklu kumanda birimi | İzden sapma | Sıkıştırma parametreleri aks başına ayarlanabilir | Ön ve arka püskürtme borulu su püskürtme sistemi | Su filtresi (3 kademeli) | Önde ve arkada su tankı, her iki taraftan doldurulabilir | Tek yerden merkezi su tahliyesi

## ÖZEL DONANIM

Isıtma ve klima sistemi | Konforlu inişli direksiyon kolonu ve eğilebilir gösterge paneli | Üçüncü sağlayıcı sistemleri için proses verileri arabirimi, asfalt yapımı | Kenar presleme ve kesme cihazı | CAS çarpışma önleme sistemi arayüzü | Geri vites alarmı | Konum belirleme için GPS sistemi | Çalışma farları | Tambur kenarı aydınlatması


Diğer veriler talep üzerine/Değişiklik hakkı saklı tutulmaktadır Resimlerde özel donanım özellikleri bulunabilir.© **Hamm AG** 2026 - WX3416669 tr-TR V1