HAMM

Технічні параметри

HD 148 VV



Тандемні котки Серія HD
Тандемний коток з двома вібруючими вальцями

H338

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

> 3-точкове маятникове шарнірне з’єднання для рівномірного розподілу ваги та стійкого прямолінійного руху

> Ергономічна платформа оператора з пристроєм керування поворотним механізмом сидіння і регульованим сидінням водія

> Система зміщення колії для комфортного під’їзду і від'їзду, а також ущільнення вздовж бордюрів

> Hammtronic поєднує інтелектуальний комфорт керування, допоміжні системи для оператора та ефективне управління машиною

> Просте, інтуїтивне і зрозуміле на будь-якій мові керування

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ HD 148 VV (H338)

Вага		
Робоча маса з кабіною	kg	14045
Робоча маса із системою захисту від перекидання ROPS	kg	13695
Власна маса без кабіни, без системи захисту від перекидання ROPS	kg	12630
Макс. робоча маса	kg	14940
Навантаження на вісь, спереду/ззаду	kg	7135/6910
Навантаження на вісь за робочої маси макс., спереду/ззаду	kg	7560/7380
Статичне лінійне навантаження, спереду/ззаду	kg/cm	33,3/32,3
Франц. класифікація, значення/клас		26,7/VT1
Розміри машини		
Загальна довжина	mm	5344
Загальна висота з кабіною	mm	2999
Загальна висота із системою захисту від перекидання ROPS	mm	3045
Висота завантаження, мін.	mm	2314
Відстань між осями	mm	3900
Загальна ширина з кабіною	mm	2267
Максимальна робоча ширина	mm	2310
Дорожній просвіт, по центру	mm	351
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	839/839
Внутрішній радіус повороту по осі сліду переднього зовнішнього колеса	mm	6032
Розміри вальця		
Ширина вальця, спереду/ззаду	mm	2140/2140
Діаметр вальця, спереду/ззаду	mm	1400/1400
Товщина обичайки вальця, спереду/ззаду	mm	19/19
Вид вальця, спереду		гладкий/цільний
Вид вальця, ззаду		гладкий/цільний
Система зміщення колій, зліва/справа	mm	170
Дизельний двигун		
Виробник		CUMMINS
Тип		B3.9CS4 150C
Кількість циліндрів		4
	kW/rpm	118/2200
Норма токсичності ВГ Китай		MEE 4
Система нейтралізації відпрацьованих газів		DOC-DPF
Привод ходового механізму		
Швидкість, плавне регулювання	km/h	9,7
Плавне регулювання		HAMMTRONIC

Привод ходового механізму		
Здатність долати підйоми з/без вібрації	%	32/36
Вібрація		
Частота вібрації спереду, I/II	Hz	43/60
Частота вібрації ззаду, I/II	Hz	43/60
амплітуда спереду, I/II	mm	0,64/0,26
Амплітуда ззаду, I/II	mm	0,64/0,26
Відцентрова сила спереду, I/II	kN	150,4/119,4
Відцентрова сила ззаду, I/II	kN	150,4/119,4
Рульове управління		
Кут повороту +/-	°	30
Кут коливання +/-	°	10
Рульове управління, вид		Кермове управління шляхом складання шарнірно-з'єднаної рами
Система зрошення		
Система зрошування, вид		тиск
Об'єм бака/місткість		
Паливний бак, об'єм	L	240
Водяний бак, об'єм	L	1145
Рівень гучності		
Рівень звукової потужності L(WA), гарантований	db(A)	
Рівень звукової потужності L(WA), репрезентативне вимірювання	db(A)	

КОМПЛЕКТАЦІЯ

2 водяних насоса | Шкребок складний | Панель приладів з дисплеями, індикаторами і перемикачами | Панель приладів із регулюванням нахилу | Амортизоване сидіння водія з підлокітниками і ременем безпеки | HAMMTRONIC – електронна система керування машиною | Пристрій керування сидінням із функцією бокового переміщення та повороту | Система зміщення колії | Налаштування параметрів ущільнення по осі | Система зрошування з розпилювальними штангами спереду і ззаду | Фільтрація води (3-ступенева) | Водяний бак спереду і ззаду, із заливними патрубками з двох сторін | Центральний зливний отвір

ОПЦІЯ

Система опалення та кондиціонування | Кермова колонка з функц. комфортного виходу і панеллю приладів з можливістю регулювання кута нахилу | Інтерфейс передавання технологічних даних для систем сторонніх виробників, укладання асфальту | Пристрій для ущільнення й обрізання кромок | Інтерфейс до системи запобігання зіткненням CAS. | Звуковий сигнал заднього ходу | GPS-система для визначення місця розташування | Фари робочого освітлення | Освітлення країв вальця

HAMM AG • Hammstr. 1 • D-95643 Tirschenreuth • Tel +49 9631 80-0 • Fax +49 9631 80-111 • www.hamm.eu

Інші дані надаються за запитом/Ми залишаємо за собою право на внесення змін На ілюстраціях можуть бути зображені опції з додаткової комплектації.© **Hamm AG** 2026 - WX3416669 uk-UA V1

HAMM