A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

## Tekniset tiedot

# HC 250 G




**Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC** | **H345**

Yksivalssinen tiivistin sileällä valssilla

### KOHOKOHDAT

- Korkea tiivistysteho
- Ergonominen kuljettajan ohjauslava
- Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- 3-pisteinen niveletty heilurirakenne hyvään vetokykyyn ja maasto-ominaisuuksiin
- Hyvä näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- Elektroninen Hammtronic-konehallinta
- Helppo ylläpito ja huolto

G

## TEKNISET TIEDOT HC 250 G (H345)

| | | |
|---|---|---|
| **Painot** | | |
| Työpaino ohjaamon kanssa | kg | 25645 |
| Työpaino, maks. | kg | 27260 |
| Akselikuorma, edessä/takana | kg | 16390/9255 |
| Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana | kg | 17950/9310 |
| Staattinen linjakuorma, edessä | kg/cm | 76,6 |
| Ransk. luokitus, arvo/luokka | | 108,9/VM5 |
| Pyöräkuorma rengasta kohden, takana | kg | 4627,5 |
| **Koneen mitat** | | |
| Kokonaispituus | mm | 6847 |
| Kokonaiskorkeus | mm | 3301 |
| Kuorman korkeus, min. | mm | 2803 |
| Akseliväli | mm | 3433 |
| Kokonaisleveys | mm | 2490 |
| Maksimaalinen työleveys | mm | 2140 |
| Maavara, keskellä | mm | 441 |
| Reunakivi etäisyys, vasen/oikea | mm | 505/505 |
| Raideympyrän säde, sisä | mm | 5159 |
| Kaltevuuskerroin, edessä/takana | ° | 35/29 |
| **Valssien mitat** | | |
| Valssin leveys, edessä | mm | 2140 |
| Valssin halkaisija, edessä | mm | 1600 |
| Valssin vahvuus, edessä | mm | 45 |
| Valssityyppi, edessä | | sileä |
| **Renkaiden mitat** | | |
| Rengaskoko, takana | | EM 23.5-R25 PR |
| Renkaiden leveys, takana | mm | 2235 |
| **Dieselmoottori** | | |
| Valmistaja | | CUMMINS |
| Tyyppi | | QSB5.9-C210-30 |
| Sylinterit, lukumäärä | | 6 |
| Teho ISO 14396, kW/hv/rpm | | 154/209/2200 |
| Teho SAE J1349, kW/hv/rpm | | 154/206/2200 |
| Pakokaasutaso | | UN ECE R96 (Tier 3) |
| Pakokaasutaso Brasilia | | MAR 1 |
| Pakokaasun jälkikäsittely | | - |
| **Ajovoimansiirto** | | |
| Nopeus, portaaton | km/h | 0-11,9 |
| Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä | % | 49/54 |
| **Tärinä** | | |
| Tärytaajuus, edessä, I/II | Hz | 27/30 |
| Amplitudi, edessä, I/II | mm | 2,02/1,20 |
| Keskipakovoima, edessä, I/II | kN | 331/242 |
| **Ohjaus** | | |
| Ohjauskulma +/- | ° | 32 |
| Heilahtelukulma +/- | ° | 10 |

| | | |
|---|---|---|
| **Ohjaus** | | |
| Ohjaus, tyyppi | | Nivelohjaus |
| **Säiliön tilavuus / täyttömäärä** | | |
| Polttoainesäiliö, sisältö | L | 321 |
| **Melutaso** | | |
| Äänitehotaso L(WA), taattu | db(A) | |
| Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus | db(A) | 107 |

## VARUSTEET

## ERIKOISVARUSTUS

**HAMM AG** • Hammstr. 1 • D-95643 Tirschenreuth • Tel +49 9631 80-0 • Fax +49 9631 80-111 • www.hamm.eu
Lisätietoja pyynnöstä / oikeus muutoksiin pidätetään Kuvissa saattaa olla lisävarusteita.© **Hamm AG** 2026 - WX3372374 fi-FI V1