A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

## Caractéristiques techniques

# HC 250 G




**Compacteurs monocylindres Série HC** | **H345**

Compacteur monocylindre avec cylindre lisse

### POINTS FORTS

> Haute performance de compactage
> Plateforme de conduite ergonomique
> Commande simple et intuitive à base de pictogrammes
> Articulation oscillante à 3 points pour une bonne traction et une excellente aptitude tout-terrain
> Bonne visibilité sur la machine et le chantier
> Gestion électronique de la machine Hammtronic
> Maintenance et entretien faciles

G

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES HC 250 G (H345)

| | | |
|---|---|---|
| **Poids** | | |
| Poids opérationnel avec cabine | kg | 25645 |
| Poids opérationnel max. | kg | 27260 |
| Charge par essieu, avant/arrière | kg | 16390/9255 |
| Charge par essieu pour un poids opérationnel max., avant/arrière | kg | 17950/9310 |
| Charge statique linéaire, avant | kg/cm | 76,6 |
| Classification française, valeur/classe | | 108,9/VM5 |
| Charge de roue par pneu, arrière | kg | 4627,5 |
| **Dimensions machine** | | |
| Longueur totale | mm | 6847 |
| Hauteur totale | mm | 3301 |
| Hauteur de chargement, minimum | mm | 2803 |
| Empattement | mm | 3433 |
| Largeur totale | mm | 2490 |
| Largeur de travail maximale | mm | 2140 |
| Garde au sol, milieu | mm | 441 |
| Distance par rapport à la bordure, gauche/droite | mm | 505/505 |
| Rayon de braquage intérieur | mm | 5159 |
| Angle de pente, avant/arrière | ° | 35/29 |
| **Dimensions des cylindres** | | |
| Largeur du cylindre, avant | mm | 2140 |
| Diamètre du cylindre, avant | mm | 1600 |
| Épaisseur du cylindre, avant | mm | 45 |
| Type de cylindre, avant | | lisse |
| **Dimensions pneus** | | |
| Taille des pneus, arrière | | EM 23.5-R25 PR |
| Largeur sur pneus, arrière | mm | 2235 |
| **Moteur diesel** | | |
| Constructeur | | Cummins |
| Type | | QSB5.9-C210-30 |
| Cylindres, nombre | | 6 |
| Puissance ISO 14396, kW/PS/tr/min | | 154/209/2200 |
| Puissance SAE J1349, kW/HP/tr/min | | 154/206/2200 |
| Norme antipollution | | UN ECE R96 (Tier 3) |
| Norme antipollution Brésil | | MAR 1 |
| Post-traitement des gaz d'échappement | | - |
| **Entraînement** | | |
| Vitesse, en continu | km/h | 0-11,9 |
| Aptitude en pente, avec/sans vibrations | % | 49/54 |
| **Vibration** | | |
| Fréquence de vibration, avant, I/II | Hz | 27/30 |
| Amplitude, à l'avant, I/II | mm | 2,02/1,20 |

| | | |
|---|---|---|
| **Vibration** | | |
| Force centrifuge, à l'avant, I/II | kN | 331/242 |
| **Direction** | | |
| Angle de braquage +/- | ° | 32 |
| Angle d'oscillation +/- | ° | 10 |
| Direction, type | | Direction articulée |
| **Contenance des réservoirs/Volume** | | |
| Réservoir à carburant, contenance | L | 321 |
| **Niveau sonore** | | |
| Niveau de puissance acoustique L(WA), garanti | db(A) | |
| Niveau de puissance acoustique L(WA), mesuré de façon représentative | db(A) | 107 |

## ÉQUIPEMENT

## ÉQUIPEMENT EN OPTION


Autres données sur demande / Sous réserve de modifications Illustrations peuvent contenir l'équipement optionnel.© **Hamm AG** 2026 - WX3372374 fr-FR V1