A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

技術データ

HC 250 G



シングルドラムコンパクター シリーズ HC | H345

スムースドラム付きシングルドラムコンパクター

主な特長

> 高いコンパクション性能
> 人間工学に基づいたドライバープラットフォーム
> 簡単で直感的、使用言語を問わずに操作が可能
> 優れたトラクションと走破性を実現する3点式振り子ジョイント
> 機械と現場を良好に視認
> 電気式機械管理システム「Hammtronic」
> 簡単なメンテナンスとサービス

技術データ HC 250 G (H345)

重量		
キャビン付き運転重量	kg	25645
最大運転重量	kg	27260
軸荷重、フロント／リア	kg	16390/9255
最大運転重量時の軸荷重、フロント/リア	kg	17950/9310
静的線形負荷、フロント	kg/cm	76,6
フランス式分類、値／等級		108,9/VM5
タイヤ1本あたりの輪荷重、リア	kg	4627,5
機械寸法		
全長	mm	6847
全高	mm	3301
積み込み高さ、最小	mm	2803
軸間距離	mm	3433
全体幅	mm	2490
最大作業幅	mm	2140
ロードクリアランス、中央	mm	441
左右縁石クリアランス	mm	505/505
回転半径、内側	mm	5159
傾斜角、フロント／リア	°	35/29
ドラム寸法		
ドラム幅、フロント	mm	2140
ドラム直径、フロント	mm	1600
ドラム強度、フロント	mm	45
ドラム種類、フロント		スムース
タイヤ寸法		
タイヤサイズ、リア		EM 23.5-R25 PR
タイヤの幅、リア	mm	2235
ディーゼルエンジン		
製造元		CUMMINS
型式		QSB5.9-C210-30
シリンダー、数		6
出力 ISO 14396、kW/PS/rpm		154/209/2200
出力 SAE J1349、kW/HP/rpm		154/206/2200
排気ガスレベル		UN ECE R96 (Tier 3)
排気ガスレベル ブラジル		MAR 1
排出ガス後処理装置		-
ドライブ		
速度、無段階	km/h	0-11,9
登坂能力 (バイブレーションあり／なし)	%	49/54
バイブレーション		
バイブレーション周波数、フロント、I/II	Hz	27/30
振幅、フロント、I/II	mm	2,02/1,20
遠心力、フロント、I/II	kN	331/242
ステアリング		
ステアリングアングル +/-	°	32
振り角 +/-	°	10
ステアリング、種類		屈折式ステアリング
タンク容量／容量		
燃料、容量	L	321
騒音レベル		
音響出力 LwA - 保証値	db(A)	
音響出力 LwA - 平均測定値	db(A)	107

装備

オプション

その他のデータはお問い合わせください／変更される場合があります 画像には特殊仕様の内容が含まれている場合があります。© Hamm AG 2026 - WX3372374 ja-JP V1