A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Dados técnicos

HC 250 G



Rolos compactadores Série HC | **H345**

Compactador com cilindro liso

DESTAQUES

> Alto desempenho de compactação
> Plataforma ergonômica do operador
> Operação simples, intuitiva e de linguagem neutra
> Articulação oscilante de 3 pontos para boa tração e capacidade em terrenos difíceis
> Boa visibilidade da máquina e da obra
> Hammtronic - Gerenciamento eletrônico da máquina
> Fácil manutenção e serviço

G

DADOS TÉCNICOS HC 250 G (H345)

Pesos		
Peso operacional com cabine	kg	25645
Peso operacional máx.	kg	27260
Carga por eixo, dianteira/traseira	kg	16390/9255
Carga do eixo com peso operacional máx., dianteiro/traseiro	kg	17950/9310
Carga linear estática, dianteira	kg/cm	76,6
Classificação franc., valor/classe		108,9/VM5
Carga da roda por pneu, tras.	kg	4627,5
Dimensões da máquina		
Comprimento total	mm	6847
Altura total	mm	3301
Altura de carga, mínima	mm	2803
Distância entre eixos	mm	3433
Largura total	mm	2490
Largura máxima de trabalho	mm	2140
Altura livre ao solo, central	mm	441
Altura livre ao meio-fio, à esquerda/direita	mm	505/505
Raio de círculo da pista, interno	mm	5159
Ângulo de talude, dianteiro/traseiro	°	35/29
Dimensões dos cilindros		
Largura do cilindro, diant.	mm	2140
Diâmetro do cilindro, diant.	mm	1600
Espessura do cilindro, diant.	mm	45
Tipo de cilindro, dianteiro		liso
Dimensões dos pneus		
Tamanho do pneu, tras.		EM 23.5-R25 PR
Largura sobre pneus, tras.	mm	2235
Motor diesel		
Fabricante		Cummins
Tipo		QSB5.9-C210-30
Cilindro, quantidade		6
Potência ISO 14396, kW/CV/rpm		154/209/2200
Potência SAE J1349, kW/HP/rpm		154/206/2200
Nível de emissões		UN ECE R96 (Tier 3)
Nível de emissões Brasil		MAR 1
Tratamento dos gases de escape		-
Acionamento de marcha		
Velocidade, contínua	km/h	0-11,9
Capacidade de subida, com/sem vibração	%	49/54
Vibração		
Frequência de vibração, dianteira, I/II	Hz	27/30
Amplitude, dianteira, I/II	mm	2,02/1,20

Vibração		
Força centrífuga, dianteira, I/II	kN	331/242
Direção		
Ângulo de direção +/-	°	32
Ângulo pendular +/-	°	10
Direção, tipo		Direção articulada
Capacidade do tanque/volume de enchimento		
Tanque de combustível, capacidade	L	321
Nível de ruído		
Nível de potência sonora L(WA), garantida	db(A)	
Nível de potência sonora L(WA), medição representativa	db(A)	107

EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

Outros dados sob solicitação / sujeitos a alterações As figuras podem exibir detalhes de equipamento especial.© **Hamm AG** 2026 - WX3372374 pt-BR V1