A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Date tehnice

HC 250 G



Cilindre compactoare Seria HC | **H345**

Cilindru compactor cu bandaj neted

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

> Performanță ridicată de compactare
> Platformă șofer ergonomică
> Operare simplă, intuitivă și neutră din punct de vedere lingvistic
> Articulație oscilantă în 3 puncte pentru tracțiune bună și capacitate off-road
> Vizibilitate bună asupra utilajului și șantierului
> Sistem electronic de management al mașinii Hammtronic
> Întreținere și reparații ușoare

G

DATE TEHNICE HC 250 G (H345)

Greutăţi		
Greutate de funcţionare cu cabină	kg	25645
Greutate maximă de funcţionare	kg	27260
Greutatea pe axa din faţă/spate	kg	16390/9255
greutate pe axă la greutatea maximă de funcţionare, faţă/spate	kg	17950/9310
Sarcină liniară statică, faţă	kg/cm	76,6
Clasificare franceză, valoarea/clasa		108,9/VM5
Sarcină pe roată per pneu, spate	kg	4627,5
Dimensiuni ale maşinii		
Lungime totală	mm	6847
Înălţime totală	mm	3301
Înălţime de încărcare, minimă	mm	2803
Ampatament	mm	3433
Lăţimea totală	mm	2490
Lăţime maximă de lucru	mm	2140
Garda la sol, mijloc	mm	441
Garda la bordură, stânga/dreapta	mm	505/505
Rază de bracaj, interioară	mm	5159
Unghi de taluz, faţă/spate	°	35/29
Dimensiunile bandajelor		
Lăţimea bandajului, faţă	mm	2140
Diametrul bandajului, faţă	mm	1600
Grosimea bandajului, faţă	mm	45
Tip de bandaj, faţă		neted
Dimensiunile pneurilor		
Dimensiunea pneurilor, spate		EM 23.5-R25 PR
Lăţime la nivelul pneurilor, spate	mm	2235
Motor diesel		
Producător		CUMMINS
Tip		QSB5.9-C210-30
Cilindri, număr		6
Putere ISO 14396, kW/PS/rot/min		154/209/2200
Putere SAE J1349, kW/HP/rot/min		154/206/2200
Nivelul emisiilor		UN ECE R96 (Tier 3)
Nivelul emisiilor Brazilia		MAR 1
Tratare ulterioară a gazelor de eşapament		-
Mecanism de acţionare a vehiculului		
Viteză, progresivă	km/h	0-11,9
Capacitate de urcare a pantelor, cu/fără vibraţie	%	49/54
Vibraţie		
Frecvenţă de vibrare, faţă, I/II	Hz	27/30
Amplitudine, faţă, I/II	mm	2,02/1,20

Vibraţie		
Forţă centrifugă, faţă, I/II	kN	331/242
Direcţie		
Unghi de direcţie +/-	°	32
Unghi de pendulare +/-	°	10
Sistem de direcţie, tip		Direcţie articulată
Capacitate rezervor/capacitate de umplere		
Rezervor de combustibil, capacitate	L	321
Nivel de zgomot		
Nivel de putere acustică L(WA), garantat	db(A)	
Nivel de putere acustică L(WA), măsurat reprezentativ	db(A)	107

DOTARE

DOTARE SPECIALĂ

Date suplimentare la cerere/Ne rezervăm dreptul de a face modificări Imaginile pot conţine caracteristici de echipare opţională.© **Hamm AG** 2026 - WX3372374 ro-RO V1