A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Технические характеристики

HC 250 G



Грунтовые катки Серия HC | **H345**

Грунтовый каток с гладким вальцом

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Высокая производительность уплотнения
- Эргономичная платформа машиниста
- Простая, интуитивная и понятная на любом языке концепция управления
- 3-точечное шарнирное качающееся соединение для хорошего сцепления и проходимости
- Хороший обзор машины и строительной площадки
- Электронная система управления машиной Hammtronic
- Простое обслуживание и уход

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HC 250 G (H345)

Масса		
Рабочая масса с кабиной	кг	25645
Макс. эксплуатационная масса	кг	27260
Нагрузка на ось, спереди/сзади	кг	16390/9255
Нагрузка на ось при макс. эксплуатационной массе, спереди/сзади	кг	17950/9310
Статическая линейная нагрузка, спереди	кг/см	76,6
Франц. классификация, значение/класс		108,9/VM5
Нагрузка на шину сзади	кг	4627,5
Габариты машины		
Общая длина	мм	6847
Общая высота	мм	3301
Мин. высота при погрузке	мм	2803
Расстояние между осями	мм	3433
Общая ширина	мм	2490
Максимальная рабочая ширина	мм	2140
Дорожный просвет, по центру	мм	441
Расстояние до бордюра, слева/справа	мм	505/505
Радиус поворота катка, по внутреннему следу	мм	5159
Угол свеса, спереди/сзади	°	35/29
Габариты вальцов		
Ширина вальца спереди	мм	2140
Диаметр вальца спереди	мм	1600
Толщина обечайки вальца, спереди	мм	45
Тип вальцов, спереди		гладкий
Габариты шин		
Размер шин, сзади		EM 23.5-R25 PR
Ширина от шины до шины, сзади	мм	2235
Дизельный двигатель		
Производитель		CUMMINS
Тип		QSB5.9-C210-30
Цилиндры, количество		6
Мощность ISO 14396, кВт / л. с. / об/мин		154/209/2200
Мощность SAE J1349, кВт / л. с. / об/мин		154/206/2200
Норма токсичности ОГ		UN ECE R96 (Tier 3)
Норма токсичности ОГ для Бразилии		MAR 1
Нейтрализация отработавших газов		-
Привод хода катка		
Скорость, бесступенчатая	км/час	0-11,9
Преодолеваемый подъём, с/без вибрации	%	49/54

Вибрация		
Частота вибрации, спереди, ст. I/II	Гц	27/30
Амплитуда, спереди, ст. I/II	мм	2,02/1,20
Центробежная сила, спереди, ст. I/II	кН	331/242
Рулевое управление		
Угол поворота +/-	°	32
Угол качания +/-	°	10
Рулевое управление, тип		Управление путём складывания шарнирного соединения
Ёмкость бака/заправочный объём		
Топливный бак, ёмкость	L	321
Уровень звукового давления		
Уровень звуковой мощности L(WA), гарантированный	db(A)	
Уровень звуковой мощности L(WA), репрезентативное измерение	db(A)	107

ОСНАЩЕНИЕ

СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

HAMM AG • Hammstr. 1 • D-95643 Tirschenreuth • Tel +49 9631 80-0 • Fax +49 9631 80-111 • www.hamm.eu

Дополнительные данные предоставляются по запросу/Возможны изменения На иллюстрациях могут быть изображены опции из дополнительной комплектации.©
Hamm AG 2026 - WX3372374 ru-RU V1

HAMM