A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Tekniska data

HC 250 G



Envalsvältar Serie HC | **H345**

Envalsvält med slät vals

HÖJDPUNKTER

> Hög kompakteringsprestanda
> Ergonomisk förarplats
> Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
> 3-punkts pendelled för bra grepp och terrängframkomlighet
> God sikt över maskinen och arbetsplatsen
> Elektroniskt maskinstyrningssystem Hammtronic
> Enkel underhåll och service

G

TEKNISKA DATA HC 250 G (H345)

Vikter		
Tjänstevikt med hytt	kg	25645
Tjänstevikt max.	kg	27260
Axellast, fram/bak	kg	16390/9255
Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram	kg	17950/9310
Statisk linjelast, fram	kg/cm	76,6
Fran. klassificering värde/klass		108,9/VM5
Hjullast per däck, bak	kg	4627,5
Mått maskin		
Total längd	mm	6847
Total höjd	mm	3301
Hög lastning, min.	mm	2803
Axelavstånd	mm	3433
Total bredd	mm	2490
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	441
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	505/505
Spårkretsradie, inre	mm	5159
Frigångsvinkel, fram/bak	°	35/29
Mått vals		
Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1600
Valstjocklek fram	mm	45
Valstyp, fram		Slät
Mått däck		
Däckdimension, bak		EM 23.5-R25 PR
Däckbredd, bak	mm	2235
Dieselmotor		
Tillverkare		CUMMINS
Typ		QSB5.9-C210-30
Cylinder, antal		6
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		154/209/2200
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		154/206/2200
Utsläppsstandard		UN ECE R96 (Tier 3)
Utsläppsstandard Brasilien		MAR 1
Avgasefterbehandling		-
Framdrivning		
Hastighet, steglös	km/h	0-11,9
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	49/54
Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	27/30
Amplitud, fram, I/II	mm	2,02/1,20
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	331/242
Styrning		
Styrutslag	°	32
Rotationsvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Midjestyrning

Tankinnehåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	321
Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	107

UTRUSTNING

EXTRAUTRUSTNING

Flera uppgifter på förfrågan/med reservation för ändringar Bilderna kan innehålla specialutrustning.© **Hamm AG** 2026 - WX3372374 sv-SE V1