A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Технически характеристики

HC 220 G P



Уплътнители Серия HC | **H345**

Уплътнител с гладък бандаж

АКЦЕНТИ

- Висока производителност на уплътняване
- Ергономична платформа на водача
- Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване
- 3-точково шарнирно съединение за добро сцепление и проходимост
- Добра видимост към машината и работната зона
- Електронно машинно управление Hammtronic
- Лесна поддръжка и обслужване

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HC 220 G P (H345)

Тежести		
Работна маса с кабина	kg	22605
Работно тегло макс.	kg	22710
Натоварване на осите, отпред/отзад	kg	14765/7840
Осево натоварване при работно тегло макс., предно/задно	kg	14820/7890
Статичен линеен товар, отпред	kg/cm	69,0
Френс. класифициране, стойност/клас		93,9/VPM5
Натоварване на колелото на гума, отзад	kg	7890
Размери машина		
Обща дължина	mm	6847
Обща височина	mm	3301
Височина претоварване, миним.	mm	2803
Разстояние между осите	mm	3433
Обща ширина	mm	2350
Максимална работна ширина	mm	2140
Клиренс, среда	mm	441
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	505/505
Минимален радиус на завиване, вътрешен	mm	5159
Ъгъл на откос, отпред/отзад	°	35/29
Размери бандажи		
Ширина на бандажа, отпред	mm	2140
Диаметър на бандажа, отпред	mm	1680
Дебелина на бандажа, отпред	mm	30
Вид на бандажа, отпред		Трамбовъчен крак
Височина на трамбовъчните крака	mm	100
Трамбовъчни крака, брой		130
Размери гуми		
Размер на гумите, отзад		AW 23.1-26 12 PR
Ширина през гумите, отзад	mm	2235
Дизелов двигател		
Производител		CUMMINS
Тип		QSB5.9-C210-30
Цилиндри, брой		6
Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm		154/209/2200
Мощност SAE J1349, kW/к.с./rpm		154/206/2200
Степен изгорели газове		UN ECE R96 (Tier 3)
Степен на отделяне на отработени газове Бразилия		MAR 1
Третиране на отработените газове		-
Трансмисия		
Работна скорост,	km/h	0-12,2

Трансмисия		
безстепенно		
Преодоляване на наклон с/без вибрации	%	55/61
Вибрации		
Честота на вибрациите, отпред, I/II	Hz	27/30
Амплитуда, отпред, I/II	mm	1,85/1,10
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	331/242
Кормилно управление		
Кормилен ъгъл +/-	°	32
Махален ъгъл +/-	°	10
Кормилно управление, вид		Чупещо кормилно управление
Съдържание на резервоара/количество на пълнене		
Горивен резервоар, съдържание	L	321
Ниво на звука		
Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано	db(A)	
Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено	db(A)	107

ОБОРУДВАНЕ

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Допълнителни данни при поискване / запазва се правото на промени Изображенията може да съдържат характеристики на специални оборудвания.© **Hamm AG** 2026 - WX3372373 bg-BG V1