A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

技术数据

HC 220 G P



土方压实压路机 系列 HC | **H345**

采用光面钢轮的土方压实压路机

亮点

> 高压实性能
> 符合人机工程学的驾驶台。
> 机器操控采用中性语言，简单直观。
> 三点摆动铰接机构，提供良好牵引力和越野能力
> 清晰观察机器和施工现场
> Hammtronic 电子控制系统。
> 易于维护和服务

技术数据 HC 220 G P (H345)

重量		
包括驾驶室在内的工作重量	kg	22605
最大工作重量	kg	22710
轴载荷，前/后	kg	14765/7840
工作重量下的最大轴载荷，前/后	kg	14820/7890
静态线性载荷，前部	kg/cm	69,0
法国分级，数值/等级		93,9/VPM5
每个轮胎的车轮负荷，后部	kg	7890
机械设备尺寸		
总长度	mm	6847
总高度	mm	3301
装载高度，最小	mm	2803
轴距	mm	3433
总宽度	mm	2350
最大作业宽度	mm	2140
离地间隙，中间	mm	441
可施工路沿石高度，左侧/右侧	mm	505/505
转向圆半径，内侧	mm	5159
上下坡角度，前部/后部	°	35/29
钢轮尺寸		
钢轮宽度，前部	mm	2140
钢轮直径，前轮	mm	1680
钢轮厚度，前部	mm	30
钢轮类型，前部		凸块
凸块高度	mm	100
凸块，数量		130
轮胎尺寸		
轮胎尺寸，后部		AW 23.1-26 12 PR
轮胎上的宽度，后部	mm	2235
柴油发动机		
制造商		Cummins
型号		QSB5.9-C210-30
气缸，数量		6
功率，ISO 14396，kW/PS/rpm		154/209/2200
功率，SAE J1349，kW/HP/rpm		154/206/2200
废气排放等级		UN ECE R96 (Tier 3)
废气排放等级，巴西		MAR 1
废气再处理		-
牵引驱动机构		
速度，无级	km/h	0-12,2
爬坡能力，带/不带振动	%	55/61
振动		
振动频率，前部，I/II	Hz	27/30
振幅，前部，I/II	mm	1,85/1,10
离心力，前部，I/II	kN	331/242
转向系统		
转向角 +/-	°	32
摆动角 +/-	°	10
转向系统，类型		铰接式转向
水箱容量/加注量		
燃油箱，容量	L	321
声级		
声功率级 L(WA)，保证值	db(A)	
声功率级 L(WA)，代表性测量	db(A)	107

装备

特殊装备

HAMM AG Hammstr. 1 D-95643 Tirschenreuth Tel +49 9631 80-0 Fax +49 9631 80-111 www.hamm.eu

维特根(中国)机械有限公司 中国河北省廊坊经济技术开发区创业路395号 邮政编码：065001 电话：(0316) 225 0100 传真：(0316) 225 0190 E-mail: marketing.china@wirtgen-group.com

更多数据请垂询 / 保留更改的权利 插图可能包含选装的设备功能。© **Hamm AG** 2026 - WX3372373 zh-CN V1

HAMM